▼ HC7206

Tubi flessibili in termoplastico

- **Per applicazioni impegnative, con fattore di sicurezza 4:1**
- **Pressione max. di lavoro 700 bar**
- **Esecuzione a quattro strati, compresi due strati di calza metallica intrecciata ad alta resistenza**
- **Il rivestimento esterno è in poliuretano per ottenere la massima resistenza all'abrasione**
- **Minima espansione volumetrica sotto pressione per migliorare l'efficienza complessiva del sistema**
- **Protezione antistrappo in vinile su entrambe le estremità del tubo per migliorare la durata e la durata su tutti i modelli.**

▼ *Per prevenire contropressioni e incrementare la velocità di ritorno quando sono impiegati tubi lunghi e cilindri e semplice effetto, i tubi serie HC7300 con diametro interno maggiorato sono la scelta migliore.*

Filettature ed innesti

Per assicurare l'integrità del Vostro sistema richiedete solo tubi originali Enerpac.

ATTENZIONE!

- **Non superate la pressione max. di 700 bar**
- **Non maneggiate i tubi flessibili quando sono sotto pressione**

Ulteriori istruzioni sulla sicurezza nelle nostre 'Pagine Gialle'.

Pagina: 396

▼ Tubi flessibili per alta pressione

¼" NPTF	
⅜" NPTF	
A604	
A630	
AH604	
AH630	
C604	
CH604	

Tubi flessibili per oleodinamica ad alta pressione

Capacità olio dei tubi flessibili

Quando si usano tubi flessibili molto lunghi, talvolta è necessario rabboccare il serbatoio della centralina dopo avere riempito i tubi flessibili.

Per determinare la capacità dei tubi flessibili usare una delle seguenti formule:

Per tubi flessibili con ø interno di 6,4 mm:

Capacità (cm^3) = 32,1699 x lunghezza (m)

Per tubi flessibili con ø interno di 9,7 mm:

Capacità (cm^3) = 73,8981 x lunghezza (m)

Diametro interno (mm)	Assieme tubo flessibile e giunti rapidi: Estremità uno	Estremità due	Lunghezza del tubo flessibile (m)	Modello	(kg)
6,4	¼" NPTF		–	–	–
			–	–	–
		A630	1,8	HB7206QB	1,1
			–	–	–
		CH604	1,8	HC7206Q	1,0
	⅜" NPTF	⅜" NPTF	0,6	H7202	0,5
			0,9	H7203	0,7
			1,8	H7206	0,9
			3,0	H7210	1,4
			6,1	H7220	2,8
			9,1	H7230	4,5
			15	H7250	7,0
		A604	–	–	–
			1,8	HA7206B	1,1
			–	–	–
		AH604	–	–	–
			–	–	–
			1,8	HA7206	1,0
			3,0	HA7210	1,5
		AH630	1,8	HB7206	1,0
		C604	0,9	HC7203B	1,0
			1,8	HC7206B	1,3
			3,0	HC7210B	1,8
		CH604	0,9	HC7203	0,8
			1,8	HC7206	1,0
			3,0	HC7210	1,5
			6,1	HC7220	2,9
	CH604	CH604	1,8	HC7206C	1,1
			6,1	HC7220C	3,0
			15	HC7250C	7,0
9,7	⅜" NPTF	⅜" NPTF	1,8	H7306	1,6
			3,0	H7310	2,4
			6,1	H7320	4,5
			9,1	H7330	7,3
			15	H7350	11,5
		CH604	1,8	HC7306	1,7
			3,0	HC7310	2,5
			6,1	HC7320	5,1

* Per le informazioni tecniche sui giunti rapidi vedere alla pagina seguente.

Serie H700

Diametro interno:
6,4 - 9,7 mm

Lunghezza:
0,6 - 15 m

Pressione max. di esercizio:
700 bar

GA45GC Adattatore per manometro

È possibile evitare di sovra-caricare il sistema ordinando un gruppo pre-assemblato composto da manometro, adattatore e manicotto, e contrassegnato da un unico codice articolo.

Pagina: 142

Tubi flessibili per chiavi dinamometriche

Usare tubi flessibili binati di sicurezza Enerpac serie THQ con chiavi a doppio effetto, per garantire l'integrità del sistema idraulico.

Pagina: 249

Raccordi

Per la scelta dei raccordi consultare la sezione 'Componenti ausiliari per circuiti oleodinamici'.

Pagina: 133

Olio idraulico

Usate solo olio oleodinamico originale Enerpac. Tipi diversi di olio possono distruggere le guarnizioni di tenuta e renderanno nulla la Vostra garanzia.

Pagina: 132