# Mangueras y acoplamientos de presión ultra alta

- **Carrete de manguera y soporte: soporte de acero inoxidable con mangueras de 1500 bar con longitudes de 30 a 270 metros**
- **Todos los carretes de mangueras contienen varias mangueras de 30 metros de longitud**
- **Amplia oferta de mangueras y componentes del sistema para completar su sistema de tensado**
- **Puede utilizarse para sistemas de apriete submarinos**
- **Las mangueras pueden interconectarse en configuraciones de múltiples herramientas utilizando boquillas, acoplamientos, piezas en T y conjuntos de tubos en Y.**

**Serie HT, B**

Longitudes de manguera:
**1 - 30 metros**

Carrete de manguera y soporte:
**30 - 270 metros**

Presión máxima de funcionamiento:
**1500 bar**

▲ *Los tensores submarinos de Enerpac interconectados con mangueras de la serie HT aplican una carga uniforme en los pernos.*

**CARRETE DE MANGUERA Y SOPORTES DE 1500 BAR**

| Modelo | | **Carretes de manguera de acero inoxidable con soporte** (Manguera con acoplamientos mitad hembra BR150 y mitad macho BH150) |
|---|---|---|
| HT15000RS | | Conjunto de carrete y soporte, sin conexiones |
| HT15000HRS | | Carrete de manguera y soporte, sin manguera |
| HT15100HRS | | Carrete de manguera y soporte, con manguera de 30 m |
| HT15200HRS | | Carrete de manguera y soporte, con manguera de 60 m |
| HT15300HRS | | Carrete de manguera y soporte, con manguera de 90 m |
| HT15400HRS | | Carrete de manguera y soporte, con manguera de 120 m |
| HT15500HRS | | Carrete de manguera y soporte, con manguera de 150 m |
| HT15600HRS | | Carrete de manguera y soporte, con manguera de 180 m |
| HT15700HRS | | Carrete de manguera y soporte, con manguera de 210 m |
| HT15900HRS | | Carrete de manguera y soporte, con manguera de 270 m |

**MANGUERAS DE 1500 BAR**

| Modelo | | Extremo de manguera 1 | Extremo de manguera 2 | Longitud (m) |
|---|---|---|---|---|
| HT1503 | | Cono 1/4" BSPM 120º | Cono 1/4" BSPM 120º | 1,0 |
| HT1510 | | Cono 1/4" BSPM 120º | Cono 1/4" BSPM 120º | 3,0 |
| HT15100 | | Cono 1/4" BSPM 120º | Cono 1/4" BSPM 120º | 30,0 |
| HT1503HR * | | BH150 | BR150 | 1,0 |
| HT1506HR * | | BH150 | BR150 | 1,8 |
| HT1510HR * | | BH150 | BR150 | 3,0 |
| HT1520HR * | | BH150 | BR150 | 6,1 |
| HT15100HR * | | BH150 | BR150 | 30,0 |
| HT1503RR * | | BR150 | BR150 | 1,0 |
| HT1506RR * | | BR150 | BR150 | 1,8 |
| HT1510RR * | | BR150 | BR150 | 3,0 |
| HT1520RR * | | BR150 | BR150 | 6,1 |

* Incluye guardapolvos.
H = Mitad macho (BH150); R = Mitad hembra (BR150)

**ACOPLAMIENTOS DE 1500 BAR**

| Descripción (incluye guardapolvos) | | Conjunto completo | Mitad hembra | Mitad macho |
|---|---|---|---|---|
| Acoplamiento de desconexión rápida | | B150 | BR150 | BH150 |
| Conjunto de acoplamiento de desconexión rápida y adaptador | | BW150AW | – | – |
| Conjunto de obturador de desconexión rápida | | B150B | BR150B | BH150B |

**PIEZAS EN T DE 1500 BAR**

| Modelo | Se muestra HT15TPMMF | Extremo 1 | Extremo 2 | Extremo 3 |
|---|---|---|---|---|
| HT15TPMMF | | 1x BH150 | 1x BH150 | 1x BR150 |
| HT15TPMMM | | 1x BH150 | 1x BH150 | 1x BH150 |

**CONJUNTOS DE TUBOS EN Y DE 1500 BAR**

| Modelo | Se muestra HT1506YTPMMF | Extremo de manguera 1 | Extremo de manguera 2 | Extremo 3 de pieza en T |
|---|---|---|---|---|
| HT1506YPMMF |   | HT1506HR | HT1506HR | HT15TPMMF |
| HT1510YPMMF | | HT1510HR | HT1510HR | HT15TPMMF |
| HT1506YPFMF | | HT1506RR | HT1506RR | HT15TPMMM |
| HT1510YPFMF | | HT1510RR | HT1510RR | HT15TPMMM |

Conjunto de tubo en Y: 1+2 = Adaptador; 3 = T de acero inoxidable con 1/4" BSPM
4 = Boquilla macho (BH150); 5 = Acoplamiento hembra (BR150); 6 = Manguera