

Mangueras y acopladores de ultra-alta presión

- Carrete y soporte para manguera: Soporte de acero inoxidable con mangueras de 21,500 psi con longitudes desde 98.42 pies hasta 885.8 pies
- Todos los carretes de manguera se construyen con múltiples mangueras con longitud de 98.42 pies
- Amplia oferta de mangueras y de componentes del sistema para completar su sistema de tensionado
- Puede usarse para sistemas de apriete submarino
- Las mangueras pueden interconectarse en configuraciones con múltiples herramientas que usan niples, acopladores, piezas en T y conjuntos de tubo en Y

**Serie
HT, B**



Longitud de la manguera:

3.28 - 98.42 pies

Carrete y soporte para manguera:

98.42 - 885.8 pies

Presión de operación máxima:

21,750 psi (1500 bar)

CARRETA Y SOPORTE PARA MANGUERA DE 21,750 PSI

Número de modelo		Carretes de acero inoxidable para manguera, con soporte (Manguera con acopladores con mitad hembra BR150 y mitad macho BH150)
HT15000RS		Conjunto de carrete y soporte, sin accesorios
HT15000HRS		Carrete y soporte de manguera, sin manguera
HT15100HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 100 pies
HT15200HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 200 pies
HT15300HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 300 pies
HT15400HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 400 pies
HT15500HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 500 pies
HT15600HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 600 pies
HT15700HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 700 pies
HT15900HRS		Carrete y soporte de manguera, con manguera de 900 pies

MANGUERAS DE 21,750 PSI

Número de modelo	Mangueras	Extremo de manguera 1	Extremo de manguera 2	Longitud (pie)
HT1503		Cono 120° 1/4 BSPM	Cono 120° 1/4 BSPM	3.28
HT1510		Cono 120° 1/4 BSPM	Cono 120° 1/4 BSPM	9.84
HT15100		Cono 120° 1/4 BSPM	Cono 120° 1/4 BSPM	98.42
HT1503HR *		BH150	BR150	3.28
HT1506HR *		BH150	BR150	5.90
HT1510HR *		BH150	BR150	9.84
HT1520HR *		BH150	BR150	20
HT15100HR *		BH150	BR150	98.42
HT1503RR *		BR150	BR150	3.28
HT1506RR *		BR150	BR150	5.90
HT1510RR *		BR150	BR150	9.84
HT1520RR *		BR150	BR150	20

* Incluye tapas contra polvo

H = niple macho (BH150); R = acoplador hembra (BR150)

ACOPLAMIENTO DE 21,750 PSI

Descripción Incluye tapas contra polvo	Accesorios	Juego completo	Mitad hembra	Mitad macho
Acoplamiento de desconexión rápida		B150	BR150	BH150
Acoplamiento de desconexión rápida y kit adaptador		BW150AW	-	-
Juego de acoplamiento de obturación de desconexión rápida		B150B	BR150B	BH150B

PIEZAS EN T 21,750 PSI

Número de modelo	mostrado HT15TPMMF	Extremo 1	Extremo 2	Extremo 3
HT15TPMMF		1x BH150	1x BH150	1x BR150
HT15TPMMM		1x BH150	1x BH150	1x BH150

CONJUNTOS DE TUBO EN Y, 21,750 PSI

Número de modelo	mostrado HT1506YTPMMF	Extremo 1 manguera	Extremo 2 manguera	Extremo 3 piezas en T
HT1506YTPMMF		HT1506HR	HT1506HR	HT15TPMMF
HT1510YTPMMF		HT1510HR	HT1510HR	HT15TPMMF
HT1506YTPFMF		HT1506RR	HT1506RR	HT15TPMMM
HT1510YTPFMF		HT1510RR	HT1510RR	HT15TPMMM

Conjunto de tubo en Y: 1+2 = adaptador; 3 = T de acero inoxidable con BSPM de 1/4"; 4 = niple macho (BH150); 5 = acoplador hembra (BR150); 6 = manguera