

Tubi flessibili e raccordi ad altissima pressione

- Supporto e avvolgitubo: supporto in acciaio inossidabile con tubi flessibili da 1500 bar lunghi da 30 a 270 metri
- Tutti gli avvolgitubo comprendono più tubi flessibili da 30 metri
- Ampia offerta di tubi e componenti di sistema per completare ogni sistema di tensionamento
- Utilizzabili per sistemi di serraggio sommersi
- I tubi flessibili possono essere interconnessi in configurazioni multi-utensile utilizzando nippli, giunti, raccordi a T e a Y.

**Serie
HT,
B**



Lunghezze del tubo:

1 - 30 metri

Supporto e avvolgitubo:

30 - 270 metri

Pressione massima operativa:

1500 bar

SUPPORTO E AVVOLGITUBO DA 1500 BAR

Modello		Avvolgitubo in acciaio inossidabile con supporto (tubo flessibile con raccordi semigiunto femmina BR150 e semigiunto maschio BH150)
HT15000RS		Gruppo avvolgitubo e supporto, senza raccordi
HT15000HRS		Avvolgitubo e supporto, senza tubo flessibile
HT15100HRS		Avvolgitubo e supporto, con tubo flessibile da 30 m
HT15200HRS		Avvolgitubo e supporto, con tubo flessibile da 60 m
HT15300HRS		Avvolgitubo e supporto, con tubo flessibile da 90 m
HT15400HRS		Avvolgitubo e supporto, con tubo flessibile da 120 m
HT15500HRS		Avvolgitubo e supporto, con tubo flessibile da 150 m
HT15600HRS		Avvolgitubo e supporto, con tubo flessibile da 180 m
HT15700HRS		Avvolgitubo e supporto, con tubo flessibile da 210 m
HT15900HRS		Avvolgitubo e supporto, con tubo flessibile da 270 m



▲ Interconnessi con i tubi flessibili della serie HT, i tensionatori sottomarini Enerpac applicano un carico uniforme sui bulloni.

TUBI DA 1500 BAR

Modello		Estremità 1 del tubo flessibile	Estremità 2 del tubo flessibile	Lunghezza (m)
HT1503		Cono 120° da 1/4" BSPM	Cono 120° da 1/4" BSPM	1,0
HT1510		Cono 120° da 1/4" BSPM	Cono 120° da 1/4" BSPM	3,0
HT15100		Cono 120° da 1/4" BSPM	Cono 120° da 1/4" BSPM	30,0
HT1503HR *		BH150	BR150	1,0
HT1506HR *		BH150	BR150	1,8
HT1510HR *		BH150	BR150	3,0
HT1520HR *		BH150	BR150	6,1
HT15100HR *		BH150	BR150	30,0
HT1503RR *		BR150	BR150	1,0
HT1506RR *		BR150	BR150	1,8
HT1510RR *		BR150	BR150	3,0
HT1520RR *		BR150	BR150	6,1

* Tappi parapolvere inclusi.

H = nipplo maschio (BH150); R = raccordo femmina (BR150)

RACCORDI DA 1500 BAR

Descrizione (include tappi parapolvere)		Set completo	Semi-giunto femmina	Semi-giunto maschio
Giunto rapido		B150	BR150	BH150
Raccordo rapido e kit adattatore		BW150AW	—	—
Set di giunti a innesto rapido		B150B	BR150B	BH150B

RACCORDI A T DA 1500 BAR

Modello	In figura HT15TPMMF	Estremità 1	Estremità 2	Estremità 3
HT15TPMMF		1x BH150	1x BH150	1x BR150
HT15TPMMM		1x BH150	1x BH150	1x BH150

RACCORDI A Y DA 1500 BAR

Modello	In figura HT1506YTPMMF	Estremità 1 del tubo flessibile	Estremità 2 del tubo flessibile	Estremità 3 del raccordo a T
HT1506YTPMMF		HT1506HR	HT1506HR	HT15TPMMF
HT1510YTPMMF		HT1510HR	HT1510HR	HT15TPMMF
HT1506YPPFMF		HT1506RR	HT1506RR	HT15TPMMM
HT1510YPPFMF		HT1510RR	HT1510RR	HT15TPMMM

Raccordo a Y: 1+2 = adattatore; 3 = T in acciaio inossidabile con 1/4" BSPM

4 = nipplo maschio (BH150); 5 = raccordo femmina (BR150); 6 = tubo flessibile