

▼ Tensionadores de una sola etapa y doble puente de la serie PGT



Alta precisión, poco mantenimiento



Bombas para tensionadores

Están disponibles bombas de tensado de alta presión eléctricas, neumáticas y manuales para usar con los tensionadores hidráulicos de Enerpac.

Página: 239



Mangueras y accesorios


Están disponibles mangueras de alta presión y accesorios para usar con los sistemas de tensado de Enerpac.

Página: 325

- Los tensionadores de pernos de la serie PGT están diseñados para aplicaciones de apriete críticas en turbinas eólicas, de gas y de vapor
- Una amplia gama de tensionadores de una sola etapa y doble puente que proporcionan excelente desempeño en espacios reducidos asociados con aplicaciones en el sector de la generación de electricidad
- Los tensionadores de pernos de la serie PGT cuentan con muchas características para mejorar el rendimiento, como pistones autorretráctiles, contadores de ciclos y un recubrimiento premium, para ofrecer lo máximo en eficiencia, durabilidad y facilidad de uso

Descripción	PGTS De una sola etapa	PGTD Doble puente
Pistón autorretráctil	✓	✓
Recubrimiento de zinc	✓	✓
Equipo para bajar la tuerca	✓	✓
Indicador de sobrecarrera	✓	✓
Inhibidor de sobrecarrera	✓	✓
Conector macho único	✓	✓
Múltiple giratorio	+	+
Contador de ciclos	-	+

✓ = Estándar en tensor
+ = Opción posible
- = Opción no disponible



- 1. Pistón autorretráctil:** Simplifica el uso y aumenta la velocidad de operación.
- 2. Extractor duradero:** Para máxima durabilidad.
- 3. Sellos duraderos:** Para máxima durabilidad e intervalos prolongados de vida de servicio.
- 4. Protección contra la corrosión:** Recubrimiento de zinc que proporciona la mejor resistencia a la corrosión en su clase.
- 5. Puente intercambiable:** Para ajuste óptimo a la aplicación.
- 6. Inhibidor de sobrecarrera:** Previene mecánicamente la sobrecarrera, alargando la vida útil del cilindro.
- 7. Indicador de sobrecarrera:** Ayuda a prevenir la sobrecarrera del cilindro alargando de esta forma su vida útil.
- 8. Contador opcional:** Ayuda a indicar cuándo se debe realizar un mantenimiento para maximizar el tiempo de funcionamiento.
- 9. Acoplador de desconexión rápida:** Para una conexión hidráulica segura y sencilla.
- 10. Conexión giratoria de 360°** disponible para permitir flexibilidad adicional al posicionar la manguera.
- 11. Agarre de tuerca accionado por resorte:** Mantiene el dado posicionado en la tuerca para un proceso asentamiento más rápido y fácil.
- 12. Autoactivación del equipo para bajar la tuerca:** Para el asentamiento rápido y preciso de tuercas.

▲ El modelo mostrado arriba corresponde a una configuración de herramienta típica. Las configuraciones reales de modelos varían.

Tensionadores de pernos para el sector de la generación de electricidad



Opcione


Tipo de conector

SW = Múltiple giratorio con conector macho único
Ejemplo: **PGTS2436SW**

Contador de ciclos

C = Contador de ciclos (no disponible en los modelos PGTS)
Ejemplo: **PGTD3655SWC**

- ① Adaptador cuadrado para barra extractora
- ② Conector giratorio macho
- ③ Conector macho
- ④ Activación para bajar la tuerca



Serie PGT



Rango de pernos:

M20 - M72

Rango de cargas:

23 - 334 toneladas

Máxima presión de funcionamiento: ¹⁾

19,575 - 21,750 psi

¹⁾ La presión máxima varía, para los detalles consulte la tabla de especificaciones.

▼ TABLA DE ESPECIFICACIONES

Tipo de tensor	Diámetro de rosca (mm)	Número de modelo (con conector macho único)	Tamaño de tuerca A/F (pulg)	Presión máx. (psi)	Área de presión hidr. (pulg ²)	Capacidad de carga (ton)	Carrera (pulg)	Dimensiones (pulg)						Peso (libra)	Protuberancia de perno (pulg)	
								A	B	C	D	E	S* (pulg)		mín.	máx.
De una sola etapa	M20 x 2,5	PGTS2030S	1.18	21,750	2.10	22.9	0.28	2.52	2.52	1.26	3.19	3.07	3/8	4.41	1.73	2.17
	M24 x 3,0	PGTS2436S	1.42	21,750	3.02	32.8	0.28	3.03	3.03	1.22	3.86	3.20	3/8	6.39	1.93	2.44
	M27 x 3,0	PGTS2742S	1.65	21,750	4.10	44.6	0.31	3.62	2.95	1.34	5.08	3.27	3/8	10.58	2.36	2.76
	M30 x 3,5	PGTS3046S	1.81	21,750	4.97	54.0	0.31	3.90	3.35	1.50	5.28	3.46	3/8	12.79	2.68	2.87
	M33 x 3,5	PGTS3350S	1.97	21,750	6.14	66.8	0.31	4.17	3.54	1.57	5.59	3.54	3/8	14.88	2.95	3.94
	M36 x 4,0	PGTS3655S	2.17	21,750	6.92	75.3	0.35	4.37	3.54	2.19	5.04	3.75	1/2	14.11	2.90	3.74
	M39 x 4,0	PGTS3960S	2.36	21,750	8.62	93.8	0.39	4.86	4.09	1.81	6.30	3.78	3/8	21.54	3.50	4.53
	M42 x 4,5	PGTS4265S	2.56	21,750	9.70	105.6	0.39	5.28	4.53	2.65	6.97	3.90	1/2	20.94	3.11	4.53
	M45 x 4,5	PGTS4570S	2.76	21,750	11.63	126.6	0.39	5.63	4.69	2.07	6.61	4.02	3/8	29.10	3.86	4.57
	M48 x 5,0	PGTS4875S	2.95	21,750	13.00	141.5	0.39	5.98	4.92	2.20	6.22	4.17	3/8	29.32	4.06	4.69
	M52 x 5,0	PGTS5280S	3.15	21,750	15.65	170.2	0.39	6.50	5.28	2.30	6.73	4.25	3/8	39.46	4.17	4.65
	M56 x 5,5	PGTS5685S	3.35	21,750	18.08	196.7	0.39	6.97	5.59	2.44	6.69	4.41	3/8	44.97	4.57	5.04
	M60 x 5,5	PGTS6090S	3.54	21,750	20.89	227.3	0.39	7.48	5.98	2.60	7.32	4.53	3/8	54.59	4.86	5.39
	M64 x 6,0	PGTS6495S	3.74	21,750	23.74	258.3	0.39	7.87	6.26	2.70	8.15	4.65	1/2	67.68	5.39	5.91
	M68 x 6,0	PGTS68100S	3.94	21,750	27.11	295.0	0.39	8.41	6.65	2.85	8.11	4.84	1/2	75.62	5.35	5.83
	M72 x 6,0	PGTS72105S	4.13	21,750	30.69	333.9	0.39	8.86	7.01	2.99	8.78	4.96	1/2	88.85	5.94	6.57
Doble puente	M24 x 3,0	PGTD2436S	1.42	19,575	3.55	34.8	0.24	4.69	3.03	1.22	7.28	3.19	3/8	10.14	2.09	2.34
	M27 x 3,0	PGTD2742S	1.65	19,575	4.56	44.6	0.24	4.92	2.95	1.34	7.72	3.28	3/8	11.57	2.36	2.68
	M30 x 3,5	PGTD3046S	1.81	19,575	5.31	52.0	0.28	5.28	3.35	1.46	7.68	3.46	3/8	12.70	2.36	2.76
	M33 x 3,5	PGTD3350S	1.97	19,575	6.62	64.8	0.28	5.59	3.03	1.52	8.19	3.54	3/8	14.70	2.56	3.03
	M36 x 4,0	PGTD3655S	2.17	19,575	7.74	75.8	0.31	5.98	3.27	1.61	8.58	3.66	1/2	17.06	2.76	3.43
	M39 x 4,0	PGTD3960S	2.36	19,575	9.70	95.0	0.39	6.26	4.09	1.89	10.47	3.78	3/8	27.56	3.31	3.66
	M42 x 4,5	PGTD4265S	2.56	19,575	10.64	104.2	0.39	6.69	4.09	2.05	9.78	3.90	1/2	25.02	3.23	3.58
	M45 x 4,5	PGTD4570S	2.76	19,575	12.93	126.6	0.39	6.97	4.69	2.09	11.57	4.09	3/8	38.91	3.82	4.21
	M48 x 5,0	PGTD4875S	2.95	19,575	14.62	143.1	0.39	4.53	4.92	2.26	11.97	4.17	3/8	44.31	4.06	4.45
	M52 x 5,0	PGTD5280S	3.15	19,575	17.50	171.3	0.39	4.88	5.28	2.40	12.91	4.25	3/8	57.54	4.33	4.94
	M56 x 5,5	PGTD5685S	3.35	19,575	20.06	196.4	0.39	5.20	5.59	2.56	13.62	4.41	3/8	66.14	4.61	5.22
	M60 x 5,5	PGTD6090S	3.54	19,575	23.30	228.2	0.39	5.55	5.98	2.78	14.65	4.53	3/8	81.90	4.92	5.63
	M64 x 6,0	PGTD6495S	3.74	19,575	26.54	259.9	0.39	5.94	6.26	2.99	15.20	4.69	1/2	94.80	5.24	6.00
	M68 x 6,0	PGTD68100S	3.94	19,575	30.25	296.2	0.39	6.30	6.69	3.15	15.67	4.84	1/2	109.13	5.43	6.30
	M72 x 6,0	PGTD72105S	4.13	19,575	34.06	333.6	0.39	6.73	6.97	3.48	16.89	4.96	1/2	132.50	5.75	6.73

* Dimensión S = Adaptador cuadrado para barra extractora y activador para bajar la tuerca