

elastische Pumpenträger

Mat.-Nr.: 3389121

Produktbezeichnung: PT-450/M/246/FB201-E

Merkmal	Wert / Eigenschaft / Information
alter Typenschlüssel	
alter Typenschlüssel	
Anzahl Bohrungen	4-Loch
Ausführung Dämpfungsring	E
Bohrbild	Horizontal und Vertikal 4-Loch
Bohrung	0,0 mm
Flanschbild FB	FB201
Gewindebohrungen	M16
Größe PT und Bauform Motor	450 / 225S-225M
Größe Pumpenträger PT	Pumpenträgergröße 450
Länge PT (N)	246,0 mm
Leckagebohrung	ohne
Maße nach VDMA 24561	Nein
MassenachVDMA24561	nicht nach VDMA 24561
Montagebohrung	ohne
Motorzwischenflansch	ohne
Pumpenträger mit oder ohne Fuß	ohne Fuß
Pumpenträgerfuss	ohne
Pumpenträgertyp	elastischer Pumpenträger
Rechteck Breite T1	0,00 mm
Rechteck Höhe T	0,00 mm
Rechteck Versatz zur Mitte T2	0,00 mm
Sonderausführung	ohne
Teilkreis	229,00 mm
Zentrierring	ohne
Zentrierung	152,40 mm
Zwischenflansch	ohne