



elastische Pumpenträger

Mat.-Nr.: 708560

Produktbezeichnung: PT-200/M/113/FB072-E/F3

Merkmal	Wert / Eigenschaft / Information
alter Typenschlüssel	
alter Typenschlüssel	
Anzahl Bohrungen	4-Loch
Ausführung Dämpfungsring	E
Bohrbild	Diagonal 4-Loch Standard
Bohrung	0,0 mm
Flanschbild FB	FB072
Gewindebohrungen	M10
Größe PT und Bauform Motor	200 / 80-90L
Größe Pumpenträger PT	Pumpenträgergröße 200
Länge PT (N)	113,0 mm
Leckagebohrung	ohne
Maße nach VDMA 24561	Nein
MassenachVDMA24561	nicht nach VDMA 24561
Montagebohrung	ohne
Motorzwischenflansch	ohne
Pumpenträger mit oder ohne Fuß	mit Fuß
Pumpenträgerfuss	F3
Pumpenträgertyp	elastischer Pumpenträger
Rechteck Breite T1	0,00 mm
Rechteck Höhe T	0,00 mm
Rechteck Versatz zur Mitte T2	0,00 mm
Sonderausführung	ohne
Teilkreis	125,00 mm
Zentrierring	ohne
Zentrierung	100,00 mm
Zwischenflansch	ohne