

elastische Pumpenträger

Mat.-Nr.: 722302

Produktbezeichnung: PT-250/M/124/FB038-E/F3

Merkmal	Wert / Eigenschaft / Information
alter Typenschlüssel	
alter Typenschlüssel	
Anzahl Bohrungen	4-Loch
Ausführung Dämpfungsring	E
Bohrbild	Rechteck 4-Loch unten
Bohrung	0,0 mm
Flanschbild FB	FB038
Gewindebohrungen	M8
Größe PT und Bauform Motor	250 / 100L-112M
Größe Pumpenträger PT	Pumpenträgergröße 250
Länge PT (N)	124,0 mm
Leckagebohrung	ohne
Maße nach VDMA 24561	ja
MassenachVDMA24561	nach VDMA 24561
Montagebohrung	ohne
Motorzwischenflansch	ohne
Pumpenträger mit oder ohne Fuß	mit Fuß
Pumpenträgerfuss	F3
Pumpenträgertyp	elastischer Pumpenträger
Rechteck Breite T1	72,00 mm
Rechteck Höhe T	100,00 mm
Rechteck Versatz zur Mitte T2	34,50 mm
Sonderausführung	ohne
Teilkreis	0,00 mm
Zentrierring	ohne
Zentrierung	80,00 mm
Zwischenflansch	ohne