

## elastische Pumpenträger

Mat.-Nr.: 723605

Produktbezeichnung: PT-300/M/196/FB106-E

| Merkmal                        | Wert / Eigenschaft / Information |
|--------------------------------|----------------------------------|
| alter Typenschlüssel           |                                  |
| alter Typenschlüssel           |                                  |
| Anzahl Bohrungen               | 4-Loch                           |
| Ausführung Dämpfungsring       | E                                |
| Bohrbild                       | Horizontal und Vertikal 4-Loch   |
| Bohrung                        | 0,0 mm                           |
| Flanschbild FB                 | FB106                            |
| Gewindebohrungen               | M16                              |
| Größe PT und Bauform Motor     | 300 / 132S-132M                  |
| Größe Pumpenträger PT          | Pumpenträgergröße 300            |
| Länge PT (N)                   | 196,0 mm                         |
| Leckagebohrung                 | ohne                             |
| Maße nach VDMA 24561           | ja                               |
| MassenachVDMA24561             | nach VDMA 24561                  |
| Montagebohrung                 | ohne                             |
| Motorzwischenflansch           | ohne                             |
| Pumpenträger mit oder ohne Fuß | ohne Fuß                         |
| Pumpenträgerfuss               | ohne                             |
| Pumpenträgertyp                | elastischer Pumpenträger         |
| Rechteck Breite T1             | 0,00 mm                          |
| Rechteck Höhe T                | 0,00 mm                          |
| Rechteck Versatz zur Mitte T2  | 0,00 mm                          |
| Sonderausführung               | ohne                             |
| Teilkreis                      | 181,00 mm                        |
| Zentrierring                   | ohne                             |
| Zentrierung                    | 127,00 mm                        |
| Zwischenflansch                | ohne                             |