



elast. Pumpenträger mit Öl-Luft-Kühle

Mat.-Nr.: 723902

Produktbezeichnung: PTK-250/M/130,5/FB179-E

Merkmal	Wert / Eigenschaft / Information
alter Typenschlüssel	
Anzahl Bohrungen	4-Loch
Ausführung Dämpfungsring	E
Ausrichtung des Bohrbildes	Standard
Bohrbild	Diagonal
Bohrung	0,0 mm
Flanschbild FL...	FL013
Gewindebohrungen	M10
Größe PT und Bauform Motor	250 / 100L-112M
Kühlelement PTK	Standard
Länge PT (N)	130,5 mm
Leckagebohrung	ohne
Maße nach VDMA 24561	Nein
Montagebohrung	ohne
Nenngröße	250
Pumpenträger mit oder ohne Fuß	ohne Fuß
Pumpenträgerfuss	ohne
Pumpenträgertyp	elast. Pumpentr. + Kühler
Rechteck Breite T1	0,00 mm
Rechteck Höhe T	0,00 mm
Rechteck Versatz zur Mitte T2	0,00 mm
Sonderausführung	ohne
Teilkreis	127,00 mm
Zentrierring	ohne
Zentrierung	101,60 mm
Zulassung	Keine
Zulassung	Keine