

elastische Pumpenträger

Mat.-Nr.: 724374

Produktbezeichnung: PT-300/M/178,5/FB173-E

Merkmal	Wert / Eigenschaft / Information
alter Typenschlüssel	
alter Typenschlüssel	
Anzahl Bohrungen	4-Loch
Ausführung Dämpfungsring	E
Bohrbild	Horizontal und Vertikal 4-Loch
Bohrung	12,0 mm
Flanschbild FB	FB173
Gewindebohrungen	ohne
Größe PT und Bauform Motor	300 / 132S-132M
Größe Pumpenträger PT	Pumpenträgergröße 300
Länge PT (N)	178,5 mm
Leckagebohrung	ohne
Maße nach VDMA 24561	Nein
MassenachVDMA24561	nicht nach VDMA 24561
Montagebohrung	ohne
Motorzwischenflansch	ohne
Pumpenträger mit oder ohne Fuß	ohne Fuß
Pumpenträgerfuss	ohne
Pumpenträgertyp	elastischer Pumpenträger
Rechteck Breite T1	0,00 mm
Rechteck Höhe T	0,00 mm
Rechteck Versatz zur Mitte T2	0,00 mm
Sonderausführung	ohne
Teilkreis	125,00 mm
Zentrierring	ohne
Zentrierung	100,00 mm
Zwischenflansch	ohne