

elast. Pumpenträger mit Öl-Luft-Kühle

Mat.-Nr.: 952144

Produktbezeichnung: PTK-250/M/177,5/FB070-E

Merkmal	Wert / Eigenschaft / Information
alter Typenschlüssel	
Anzahl Bohrungen	4-Loch
Ausführung Dämpfungsring	E
Ausrichtung des Bohrbildes	Standard
Bohrbild	Horizontal & Vertikal
Bohrung	11,0 mm
Flanschbild FL...	FL041
Gewindebohrungen	ohne
Größe PT und Bauform Motor	250 / 100L-112M
Kühlelement PTK	Standard
Länge PT (N)	177,5 mm
Leckagebohrung	ohne
Maße nach VDMA 24561	Nein
Montagebohrung	ohne
Nenngröße	250
Pumpenträger mit oder ohne Fuß	ohne Fuß
Pumpenträgerfuss	ohne
Pumpenträgertyp	elast. Pumpentr. + Kühler
Rechteck Breite T1	0,00 mm
Rechteck Höhe T	0,00 mm
Rechteck Versatz zur Mitte T2	0,00 mm
Sonderausführung	ohne
Teilkreis	125,00 mm
Zentrierring	ohne
Zentrierung	100,00 mm