




2/2 Wege Coaxialventil

CX03F bis CX05F direktgesteuert


Flanschausführung

Typenschlüssel


(gleichzeitiges Bestellbeispiel)

CX 03F 2/2 D C 2 20 016 24V ...

Schaltfunktion



NC (stromlos geschlossen)



NO (stromlos offen)

Bestelldaten

- Nennweite
- Anschluss
- Funktion NC/NO
- Betriebsdruck
- Durchflussmenge
- Medium
- Mediumstemperatur
- Umgebungstemperatur
- Anschlussspannung

! Bei ungenauen oder unvollständigen Bestellangaben bzw. Anwendungsdaten besteht die Gefahr einer für den gewünschten Einsatzzweck falschen technischen Auslegung der Ventile. Dies kann zur Folge haben, dass die physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe oder Dichtungen für den beabsichtigten Einsatzzweck unzureichend sind.

Benennung

CX03F = Baureihe CX03F

CX05F = Baureihe CX05F

Wege

2/2 = Anzahl der Wege

Ansteuerung

D = Direkt

Schaltfunktion

C = NC - stromlos geschlossen

O = NO - stromlos offen*

Gehäusewerkstoff

- 1 = Buntmetallfrei*
- 2 = Messing
- 3 = Messing, vernickelt*
- 4 = 1.4305*
- 5 = 1.4571*
- 6 = Stahl, verzinkt
- 7 = Stahl, vernickelt

Nennweite Ventil

- 15 = DN 15
- 20 = DN 20
- 25 = DN 25
- 32 = DN 32
- 40 = DN 40
- 50 = DN 50

Druckbereich

- 016 = PN16 CX03F
- 040 = PN40 CX03F
- 100 = PN100 CX05F

Anschlussspannung

- 24V = 24V DC
- 230V = 230V AC 40 - 60 Hz
- Sonderspannung auf Anfrage!

Optionen

siehe Zubehör

*optional

Technische Daten

Ansteuerung	2/2 Wegeventil direktgesteuert			
Nennweite	DN 15 bis DN 50			
Druckbereich (siehe Tabelle)	CX03F - 2/2	DN 15 - 50	PN 0 bis PN 16	
	CX03F - 2/2	DN 15 - 32	PN 0 bis PN 40	
	CX05F - 2/2	DN 15 - 32	PN 0 bis PN 100	
Anschlüsse	Flansch			
Gehäusewerkstoff	Stahl verzinkt, Stahl vernickelt, 1.4571			
Dichtwerkstoff	statisch:	FKM		
	dynamisch:	PTFE		
	Sitzdichtung:	FKM	CX03F	
		PTFE	CX05F	
Gegendruckdicht	bis 16 bar			
Vakuum	Leckrate <10 ⁻⁶ mbar•l/s *			
Medien	gasförmig, flüssig, verschmutzt			
Abrasive Medien	auf Anfrage			
Durchflussrichtung	P → A A → P	gemäß Kennzeichnung max. 16 bar		
Temperatur Medium	-10 °C bis +100 °C			
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C			
Einbaulage	beliebig			
Endschalter	induktiv*			
Befestigung	Haltewinkel*			


Elektrischer Teil

Anschlussspannung	DC: 24 V AC: 230 V 40-60 Hz
Elektrischer Teil	DC: Gleichstrommagnet AC: Gleichstrommagnet mit integriertem Gleichrichter
Anschluss	Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform A, Gerätesteckdose nach DESINA M12x1*
Spannungstoleranz	±10 % nach VDE 0580
Einschaltdauer	100 % ED
Schutzart	IP65 mit montierter Gerätesteckdose

 Die Werkstoffangaben beziehen sich ausschließlich auf die medienberührenden Ventilanschlusssteile.

*optional

Abmessungen










Baureihe	Flansch-Norm		PN	DN (Flansch)	DN (Ventil)	Druck [bar]	Kv- Wert [m³/h]	Leistungsaufnahme [W]		A [mm]	B [mm]	C	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
	DIN	EN						24V DC	230V 50Hz								
CX03F	2633	-	16	15	15	0 - 16	5,2	40	45	100	-	M5	242	14	95	65	4,4
	2633	-	16	20	20	0 - 16	7,0	45	53	108	-	M5	269	14	105	75	6,8
	2633	-	16	25	25	0 - 16	12,3	60	68	121	-	M5	302	14	115	85	8,5
	2633	-	16	32	32	0 - 16	20,0	73	76	122	50	M6	324	18	140	100	14,6
	2633	-	16	40	40	0 - 16	45,7	73	91	131	60	M6	385	18	150	110	19,3
	2633	1092-1 Typ 11	16	50	50	0 - 16	47,2	73	91	131	60	M6	385	18	165	125	20,9
	2635	1092-1 Typ 11	40	15	15	0 - 40	5,2	40	45	100	-	M5	242	14	95	65	4,6
	2635	1092-1 Typ 11	40	20	20	0 - 40	7,0	45	53	108	-	M5	269	14	105	75	7,0
	2635	1092-1 Typ 11	40	25	25	0 - 40	12,3	60	68	121	-	M5	302	14	115	85	8,9
	2635	1092-1 Typ 11	40	32	32	0 - 40	20,0	73	76	122	50	M6	324	18	140	100	15,0
CX05F	2637	1092-1 Typ 11	100	15	15	0 - 100	5,2	50	55	100	-	M5	242	14	105	75	5,6
	-	1092-1 Typ 11	100	20	20	0 - 100	7,0	53	59	108	-	M5	269	18	130	90	9,0
	2637	1092-1 Typ 11	100	25	25	0 - 100	12,3	77	85	121	-	M5	302	18	140	100	11,5
	-	1092-1 Typ 11	100	32	32	0 - 100	20,0	73	76	122	50	M6	324	22	155	110	17,2
	2637	1092-1 Typ 11	100	40	32	0 - 100	20,0	73	76	131	60	M6	324	22	170	125	19,0

Hinweis: Haltewinkel sind in der Standardausführung nicht enthalten.

! Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch. Dies kann zu Abweichungen von den auf dem Datenblatt genannten allgemeinen Angaben in Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen.

Zubehör

	Haltewinkel (auf Anfrage) mechanische Option = HW	
	Handnotbetätigung mechanische Option = HT	
	Stellungsanzeige induktiv elektrische Option = 1I (auf oder zu) elektrische Option = 2I (auf und zu)	
	Klemmkasten Schutzart: IP 65 PG11-Verschraubung elektrische Option = PG	
	Gerätesteckdose mit LED elektrische Option = LED	
	Gerätesteckdose mit Leistungsabsenkung 24V DC Bauform A elektrische Option = LS	
	Gerätesteckdose M12x1 elektrische Option = M12	

Weitere Optionen und Zubehör stimmen wir gerne auf Ihre Anforderungen ab.

ANMERKUNG

Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die beschriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfälle. Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder Betriebsbedingungen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Fachabteilung.

Anwender tragen in allen Fällen die Verantwortung zur Feststellung der Produkteignung in der konkreten Anwendung. Beziffernde Werte bei Produkteigenschaften sind Durchschnittswerte eines Neuprodukts, die einem Alterungsprozess unterliegen.

Irrtümer und Technische Änderungen behalten wir uns vor.

HYDAC Accessories GmbH
Hirschbachstr. 2
66280 Sulzbach/Saar
Tel.: +49 (0)6897 - 509-01
Fax: +49 (0)6897 - 509-1009
Internet: www.hydac.com
E-Mail: info@hydac.com