Sollevatore WC a corrente elettrica EDISOLL



Sollevatore elettrico destinato ad **utenti con scarsa mobilità** per **utilizzare** il **water in tranquillità ed autonomia**, assistendoli durante le **fasi di seduta** e di **sollevamento**. Si adatta alla **maggior parte** dei **sanitari** di **forma** e **dimensioni standard**. Ottima soluzione per **anziani, persone** in **sovrappeso**, con **debolezza muscolare** o **articolare** degli **arti inferiori;** previene e riduce i rischi derivanti dal sollevamento manuale durante l'utilizzo del WC infatti sgrava anche l'assistente dagli sforzi e dalle problematiche dovuti alle movimentazioni manuali.

I movimenti di EDISOLL, fino ad un angolo di 30°, riproducono fedelmente quelli naturali del corpo, accompagnando in sicurezza la verticalizzazione dell'utente: permettono di ritrovare indipendenza e privacy nell'ambiente bagno, aspetto fondamentale per la serenità personale.



EDISOLL non richiede particolari installazioni: è necessario solo posizionarlo in sostituzione del sedile WC esistente.
Dotato di **braccioli laterali** con superficie antiscivolo che supportano l'utente durante le operazioni di salita e discesa. Le **impugnature di presa** sono rivestite da **materiale ad alto grip**.



	dati tecnici*	
	min	**max**
totale	61,5 cm	
totale	52 cm	
totale	100 cm	110 cm
impugnature	80,5 cm	90,5 cm
seduta	48,5 cm	58,5 cm
seduta-braccioli	25 cm	
tra braccioli	47 cm	
braccioli	8 cm / 27,5 cm	
seduta	41 cm	
sotto seduta	42,5 cm / 42,5 cm	
foro	23 cm / 27 cm	
condizioni per il montaggio	sanitario: altezza massima 52 cm larghezza massima 42 cm	spazio disponibile: 10 cm su ciascun lato 64 cm globali
reg.ne piedi	10 cm	
tensione di potenza	100-240 V	
frequenza	50/60 Hz	
cavo elettrico	3,25 m	
	18 kg	
max	150 kg	

**la regolazione in altezza dei piedi di appoggio consente di adeguare i valori di circa 10 cm*

È possibile bloccare il movimento della seduta all'altezza desiderata secondo le esigenze dell'utilizzatore. L'accensione della spia rossa posta sulla struttura e del led verde presente sull'alimentatore indica che l'ausilio è correttamente attivato e funzionante.

Applicabile su WC con altezza fino a 52 cm e larghezza massima 42 cm.
Lo spazio necessario accanto al sanitario deve essere pari a 10 cm per lato (con minimo 64 cm globali).
Il sanitario deve avere queste dimensioni minime del foro: larghezza 24 cm e profondità 28 cm.

EDISOLL è alimentato tramite **presa di corrente** e movimentato attraverso dei **semplici comandi manuali**, facilmente raggiungibili dall'utente perchè collocati all'estremità del bracciolo destro. Il cavo elettrico è lungo 3 metri.

Le dimensioni compatte permettono l'utilizzo anche in ambienti ristretti, la struttura semplice e la regolarità delle superfici consente una rapida pulizia e sanificazione del sollevatore.
I **piedi di appoggio** hanno una **regolazione in lunghezza** di **circa 10 cm** e sono **rivestiti da gomma antiscivolo** che garantisce la stabilità dell'ausilio.
Testato per utenti con un **peso massimo di 150 kg**.
Il sollevatore wc elettrico EDISOLL è un dispositivo medico di classe I.

Codice articolo	Descrizione
BA EDISOLLWC	Sollevatore WC a corrente elettrica EDISOLL c/comandi su bracciolo destro