Camere d'aria

	Codice articolo	Misure mm	Caratteristiche
	**RIC 6x1/4-30**	32-86 mm	Camera d'aria con valvola 70° piegata 30°
	**RIC 8x1/4-30**	200-30 mm	Camera d'aria con valvola 45° piegata 30°
	**RIC 7x3/4-90**	200-50 mm	Camera d'aria con valvola 90° piegata 90°
	RIC 12x1/2	62-203 mm	12".1/2x 2.1/4 Valvola 90° piegata 90°
	**RIC 2.80-2.50-4**	230-65 mm	Camera d'aria con valvola 90° piegata 90° per carrozzine elettriche
	RIC 3.00-4	260-85 mm	
	RIC 3.00-6	280-70 mm	
	RIC 3.00-8	350-70 mm	
	RIC3.50-8	380-80 mm	
	RIC3.50-5	268-138 mm	
	**RIC 2.50-8**	330-63 mm	Camera d'aria con valvola 90° piegata 90°
	**RIC 20x1.3/8**	37-451 mm	Camera d'aria con valvola auto
	**RIC 22x1**	25-480 mm	Camera d'aria con valvola auto
	RIC 24x1	25-540 mm	
	RIC 24x1.3/8	37-540 mm	
	RIC 24x1.75	47-507 mm	
	RIC 25x1	20-559 mm	
	RIC 26x1	25-590 mm	

Camere d'aria con valvola bici

	Codice articolo	Misure mm	Caratteristiche
	**RIC VB24x1**	25-540 mm	Camera d'aria con valvola bici
	RIC VB24x3/8	37-540 mm	
	RIC VB26x1	25-590 mm	
	RIC 28x1	25-630 mm	

Fasce antiforatura per camere d'aria

Queste fasce, posizionate nella parte interna del cerchio di una ruota, **proteggono** le **camere d'aria** da **forature** che possono essere generate dall'estremità dei raggi ed in prossimità della valvola. Disponibili nelle misura da **24" e 25" in poliuretano**, mentre nella versione per ruote da **24"x1.3/8 in gomma naturale**. Le fasce vanno utilizzate per copertoni e camere d'aria con **pressione massima di 3 bar**.

Codice articolo	Misure mm	ETRTO	larghezza fascia	Caratteristiche
RIFCA 24x1	24"x1	16-540	16 mm	poliuretano
RIFCA 24x3/8	24"x1.3/8	18-540	12 mm	gomma naturale
RIFCA 25x1	25"x1	20-559	20 mm	poliuretano

