Corrimano PLUS: extra grip - Large

softMOTION


da 22” e 24”

⌀ 50 | 55,2 cm

↔ 3 cm

1 pz

6 piastrine







Codice articolo	Descrizione
RICT22 PLUS	Corrimano da 22” PLUS: extra grip - Large
RICT24 PLUS	Corrimano da 24” PLUS: extra grip - Large

Corrimano in alluminio, gommato con **inserto ultrasoft** che garantisce un **extra grip** per una migliore presa della mano. Le dimensioni del corrimano, grazie ad una **larghezza** di **3 cm**, **escludono** il **contatto** delle **dita** con i **raggi** della ruota prevenendo infortuni, ferite e lesioni.

Particolarmente indicato per bambini ed utenti nella prima fase di riabilitazione, è universale perché montabile su cerchi standard tramite **attacco** a **sei piastrine.** Disponibile per **ruote** di **diametro 22”e 24”.**

Copri corrimano gommati in plastica

Gommato da 22” e 24”





⌀ 22”

⌀ 24”

1 pz

Codice articolo	Descrizione
RICG 22	Copri corrimano gommato 22”
RICG 24	Copri corrimano gommato 24”

In silicone ad **alto GRIP. Per ruote da 22” e 24”.**

Gommato da 24” con scanalatura





⌀ 24”

1 pz

Codice articolo	Descrizione
RICG SCAN24	Copri corrimano gommato da 24” con scanalatura

Per ruote da 24”, con scanalatura/rilievo per favorire l’aderenza delle mani.

Corrimano gommato ad alto grip da 24”





⌀ 24”

6 piastrine attacco

Codice articolo	Descrizione
RICT 24	Corrimano gommato ad alto GRIP da 24”

Corrimano gommato ad **alto GRIP** per tetraplegici con diametro di 24”. Attacco con 6 piastrine.

Copri raggi

Copri raggi trasparenti da 1,5 mm

da 24”

↕ spessore 1,5 mm

⌀ 515 mm

⌀ 150 mm

1 pz

6 fascette



Codice articolo	Descrizione
RIC 1	Copri raggi in PET da 24” spessore 1,5 mm (1 pz)

Con smussi per corrimano a 6 attacchi. Forma conica, bordi arrotondati. Attacco con **fascette (in dotazione)** tramite 6 coppie di **fori (già disponibili).**

Copri raggi trasparenti da 1 mm

da 22”

↕ spessore 1 mm

⌀ 470 mm

⌀ 140 mm

1 pz

4 clip



da 24”

↕ spessore 1 mm

⌀ 512 mm

⌀ 137 mm

1 pz

4 clip

Codice articolo	Descrizione
RICO	Copri raggi in PET da 22” spessore 1 mm (1 pz)
RICOPRIR24	Copri raggi in PET da 24” spessore 1 mm (1 pz)

Con **smussi per corrimano** a 6 attacchi. Forma conica, bordi arrotondati. Attacco a raggi con **clip (incluse).** Fori da ricavare.

Copri raggi nero da 1,5 mm



da 24”

↕ spessore 1,5 mm

⌀ 490 mm

⌀ 147 mm

1 pz

3 clip

Codice articolo	Descrizione
RICNERO	Copri raggi nero da 24” (1 pz)

Copri raggi in **policarbonato nero** per ruote da **24”**. Forma conica, bordi arrotondati. Con **tre fori di fissaggio, già presenti,** per **clip (incluse).**

Ruote complete con forcella

innesto cilindrico



innesto a vite con piastra



Adatte a **letti, sedie wc, carrelli da mensa, carrellini da cucina** oppure da **lavanderia**. Ruote piroettanti, dal profilo liscio, in gomma termoplastica con ridotta resistenza al rotolamento. Dotate di **forcella** in **acciaio, cerchio grigio in plastica**. Disponibili **con freno o senza** nella versione con **innesto cilindrico** con foro filettanto per il montaggio oppure **aggancio** con **piastra e viti.**



Codice articolo	Misure”	⌀	↕	Battuta	↕ totale	↕ ⌀ innesto			max	Caratteristiche
RIRUIC 125x30	5x1 1/4”	125 mm	30 mm	30 mm	155 mm	30 mm	●	127 g	100 kg	Resistente all’abrasione scorrimento agevole
RIRUIC125x30FR	5x1 1/4”	125 mm	30 mm	30 mm	155 mm	19 mm	●	150 g	100 kg	Resistente all’abrasione scorrimento agevole



Codice articolo	Misure”	⌀	↕	Battuta	↕ totale	piastra			max	Caratteristiche
RIRUPI 100x32	4”	100 mm	30 mm	30 mm	137 mm	70x90 mm	●	150 g	100 kg	Resistente all’abrasione scorrimento agevole
RIRUPI 125x32	5”	125 mm	30 mm	30 mm	161 mm	70x90 mm	●	157 g	100 kg	Resistente all’abrasione scorrimento agevole

Richiedere il catalogo del nostro fornitore con l’elenco completo delle ruote con forcella disponibili (diverse caratteristiche e misure)