



CTS SILVA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Telefone: +55 (48) 3655-0120

WhatsApp: +55 (48) 99672-3853

Endereço: Rua Jose Antonio da Silva, 1700, Morro Grande - Sangão - SC (88717-000)

E-mail: contatocts@csilva.com.br

Site: www.ctssilva.com.br

ESPECIFICAÇÕES

GERAL				
Modelo		SE17SR	SE26SR	SE35SR
Peso operacional	kg	1800	2680	3800
Propulsão		Diesel	Diesel	Diesel
Esteira STD (opcional)		Borracha (aço)	Borracha (aço)	Borracha (aço)

MOTOR				
Modelo		KUBOTA D902	YANMAR 3TNV80F	YANMAR 3TNV88F
Potência nominal	kW [hp]	11.8 [16]	14.6 [19.57]	18.2 [24.41]
Velocidade de rotação	rpm	2300	2400	2200
Emissão		EPA Tier 4	EPA Tier 4	EPA Tier 4
Cilindros		3	3	3

SISTEMA HIDRÁULICO				
Tipo		Bomba de pistão axial		
Vazão máxima	L/min	28	87	96.8

DESEMPENHO DE ESCAVAÇÃO				
Força de escavação da concha	kN	16	24	30.4
Força de escavação do braço	kN	9.5	14.8	18.2

CONCHA				
Capacidade	m ³	0.04	0.06	0.12
Largura	mm	450	490	650

SISTEMA DE TRACÇÃO				
Tipo		pistão axial	pistão axial	pistão axial
Quantidade de roletes superiores		-	2x1	2x1
Quantidade de roletes inferiores		2x3	2x3	2x4
Quantidade de sapata (esteira de aço)		2x37	2x42	2x44
Velocidade	km/h	2.2/4.3	2.0/3.1	2.4/4.4
Gradeabilidade		≤ 30°	≤ 30°	≤ 30°

SISTEMA DE GIRO				
Tipo do motor		orbital	orbital	pistão axial
Velocidade de rotação	r/min	0-9.5	0-10	0-9

TANQUES				
Combustível	L	19	33	50
Refrigeração	L	5	5	7
Óleo lubrificante	L	3.7	3.4	6,7
Óleo hidráulico	L	20	22	40
Redutores	L	-	-	40

Modelo	SE17SR	SE26SR	SE35SR	
DIMENSÕES				
A	mm	3570	4200	4880
B	mm	2400	2480	2550
C	mm	1300	1550	1740
D	mm	1587	2020	2155
E	mm	230	300	300
F	mm	450	-	595
ALCANCE				
G	mm	3535	4390	4910
H	mm	2445	3060	3545
I	mm	2270	2800	3075
J	mm	1910	2310	2640
K	mm	3910	4800	-
L	mm	3845	4680	5345
M	mm	650	775	-
N	mm	280	300	375
O	mm	190	320	370

