



# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

### KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

#### 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Ürün Adı : Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici  
Ürün tipi : Orta Mukavemetli Anaerobik Cıvata Sabitleyici

#### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Ana kullanım kategorisi : Profesyonel kullanım içindir.  
Maddenin/karışımın kullanımı : Yapıştırıcılar, sızdırmazlık malzemeleri

#### 1.3. Güvenlik bilgi formunun tedarikçisinin ayrıntıları

##### Tedarikçi

WINKEL ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Posta kutusu 34209  
Bağlar Mahallesi, 2. Sokak No:12  
Bağcılar- İSTANBUL  
Tel +90 (212) 465 38 00  
[info@winkel.com.tr](mailto:info@winkel.com.tr) - [www.winkel.com.tr](http://www.winkel.com.tr)

#### 1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durum numarası: +90 (212) 465 38 00

Ülke	Kuruluş/Şirket	Adres	Acil durum numarası	Yorum
Türkiye	Ulusal Zehir Merkezi Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı	Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye Çankaya 06590 Ankara	114	114 Numaralı telefon hattı üzerinden, halka ve sağlık personeline zehirlenmelerle ilgili olarak bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır

### KISIM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

#### 2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

Ürün, Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] uyarınca ve (EC) Yönetmelik 1272/2008 (CLP)'de (ve müteakip düzeltmeler ve eklerde) belirtilen hükümlere göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle ürün, (AB) Yönetmeliği 2020/878'in hükümlerine uygun bir güvenlik veri sayfası gerektirir.

Cilt Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 H315  
Cilt Hassaslaştırıcı, Zararlılık Kategorisi 1 H317  
Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 H319  
Belirli Hedef Organ Toksikitesi, Tekli Maruziyet 3 H335  
Su ortamı için tehlikeli — Kronik Tehlike, Kategori 1 H410

H ifadelerinin tam metni: bakınız bölüm 16

#### 2.2. Etiket unsurları

Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] uyarınca sınıflandırma ve EC Yönetmeliği 1272/2008 (CLP) ve müteakip düzeltmeler ve ekler uyarınca tehlike etiketlemesi.

Zararlılık işareti :



GHS07

GHS09



# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

Uyarı kelimesi

: Dikkat

Zararlılık ifadeleri

H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Önem ifadeleri

P261 Buharını solumaktan kaçının.  
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.  
P272 Kirli kumaşları işyeri dışına çıkarmayın.  
P280 Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.  
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.  
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.  
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.  
P362+P364 Kirli giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.  
P391 Döküntüleri toplayın.

İçerir;

Trietilenglikol Dimetakrilat, Hidroksipropil Metakrilat, a,a-dimetilbenzil hidroperoksit; kümen hidroperoksit, Akrilik Asit; Prop-2-enoik asit, 2,2'-[(4-Metilfenil)imino]Bisetanol ve Etanolün Reaksiyon Kütlesi 2-[[2-(2-Hidroksietoksi)Etil](4-Metilfenil)Amino]-

### 2.3. Diğer zararlar

KKDİK Ek XIII'e göre değerlendirilen  $\geq$  %0,1 PBT/vPvB maddesi içermez

Karışım, KKDİK Madde 47(e) uyarınca endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu için oluşturulan listede yer alan maddeyi/maddeleri içermez veya Komisyon Yetkilendirilmiş Tüzüğünde ((AB) 2017/2100 veya Komisyon Düzenlemesi (AB) 2018/605) belirtilen kriterlere göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır.

## KISIM 3: BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

### 3.1. Maddeler

Uygulanmaz.

### 3.2. Karışımlar

(EC) No. 1272/2008 Yönetmeliği uyarınca sağlık veya çevre için tehlike oluşturan, işyerinde topluluk maruz kalma limiti tayin edilen ve PBT/vPvB olarak sınıflandırılan veya Aday Listede yer alan maddeler:

Bileşen	Tanımlayıcılar	%	Sınıflandırma
Trietilenglikol Dimetakrilat	CAS-No.: 109-16-0 EC-No.: 203-652-6 REACH-no: 01-2119969287-21	$\geq$ 45 – <60	Cilt Hassas. 1B, H317 Sucul Kronik 3, H412
Diizopropil Naftalin	CAS-No.: 38640-62-9 EC-No.: 254-052-6 EC Index-No.: REACH-no:	$\geq$ 15 – <30	Asp. Tok. 1, H304 Sucul Kronik 1, H410 (M=1)
Hidroksipropil metakrilat	CAS-No.: 27813-02-1 EC-No.: 248-666-3 EC Index-No.: 607-125-00-5 REACH-no: 01-2119490226-37	$\geq$ 3 – <8	Göz Tah. 2, H319 Cilt Hassas. 1, H317
$\alpha$ , $\alpha$ -dimetilbenzil hidroperoksit	CAS-No.: 80-15-9 EC-No.: 201-254-7 EC Index-No.: 617-002-00-8 REACH-no: 01-211947596-19	$\geq$ 1 – <3	Org. Peroksit E, H242 Akut Tok. 3 (Solunum), H331 Akut Tok. 4 (Dermal), H312 Akut Tok. 4 (Oral), H302 BHOT Tekr. Mrz. 2, H373 Cilt Aşnd. 1B, H314



# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

			Sucul Kronik 2, H411 <b>Özel Konsantrasyon Limit Değerleri</b> (0 <C <10) BHOT Tek Mrz. 1, H335 (1 ≤C <3) Göz Tah. 2, H319 (3 ≤C <10) Cilt Tah. 2, H315 (3 ≤C <10) Göz Hsr. 1, H318 10 ≤C ≤ 100) Cilt Aşnd. 1B, H314
Akrilik asit; Prop-2-enoik asit	CAS-No.: 79-10-7 EC-No.: 201-177-9 EC Index-No.: 607-061-00-8 REACH-no: 01-2119452449-31	≥ 1 – <3	Alev. Sıvı 3, H226 Akut Tok. 4 (Oral), H302 Akut Tok. 4 (Dermal), H312 Akut Tok. 4 (Soluma), H332 Cilt Aşnd. 1A, H314 BHOT Tek Mrz. 3, H335 Sucul Akut 1, H400 (Not D) <b>Özel Konsantrasyon Sınır Değeri;</b> BHOT Tek Mrz. 3, H335 C ≥ 1 %
2'-Fenilasetohidrazid	CAS-No.: 114-83-0 EC-No.: 204-055-3 REACH-no:	≥ 0.3 – <1	Akut Tok. 3 (Oral), H301
2,6-di-tert-bütil-p-kresol	CAS-No.: 128-37-0 EC-No.: 204-881-4 REACH-no: 01-2119565113-46-XXXX, 01-2119480433-40-XXXX, 01-2119555270-46-XXXX	≥ 0.3 – <1	Sucul Akut 1, H400 Sucul Kronik 1, H410
N, N-dimetil-p-toluidin	CAS-No.: 99-97-8 EC-No.: 202-805-4 EC Index-No.: 612-056-00-9 REACH-no: 01-2119956633-31	≥ 0.3 – <1	Akut Tok. 3 (Oral), H301 Akut Tok. 3 (Dermal), H311 Akut Tok. 3 (Soluma), H331 BHOT Tekr. Mrz. 2, H373 Sucul Kronik 3, H412
2,2'-[(4-Metilfenil) İmino] Bisetanol ve Etanolün Reaksiyon Kütleli 2-[[2-(2-Hidroksietoksi) Etil] (4-Metilfenil) Amino]-	EC-No.: 911-490-9 REACH-no: 01-2119979579-10	≥ 0.1 – < 0.3	Akut Tok. 4 (Oral), H302 Cilt Tah. 2, H315 Göz Hsr. 1, H318 Cilt Hassas. 1, H317 Sucul Kronik 3, H412
Titanyum dioksit	CAS-No.: 13463-67-7 EC-No.: 236-675-5 EC Index-No.: 022-006-00-2 REACH-no: 01-2119489379-17	≥ 0.1 – < 0.3	Kans. 2, H351 (Not 10)
Dipropilenglikol diakrilat	CAS-No.: 57472-68-1 EC-No.: 260-754-3 REACH-no: 01-2119484629-21	≥ 0.1 – < 0.3	Cilt Tah. 2, H315 Göz Hsr. 1, H318 Cilt Hassas. 1, H317

(\* ) H ibarelerinin tam metni bu Güvenlik Bilgi Formunun 16. bölümünde verilmiştir.

## KISIM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel bilgi

Solunduktan sonra

Cilt temasından sonra

Göz temasından sonra

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir zehir merkezini veya bir doktoru arayın.

Etkilenen kişiyi kontamine alandan uzaklaştırın ve temiz havaya çıkarın.

Semptomlar devam ederse, bir doktora danışın.

Kirlenmiş tüm giysi ve ayakkabıları çıkarın. Hemen bol sabun ve su ile yıkayınız.

Cilt tahrişi veya kızarıklık meydana gelirse: Tıbbi yardım/müdahale alın.

Hemen bol su ile yıkayınız (en az 15 dakika). Varsa ve çıkarması kolaysa, kontakt

lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi



# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

Yutulduktan sonra

yardım/müdahale alın.

Ağzınızı suyla çalkalayın. Kusturmaya çalışmayın. Bol su için. Tıbbi tavsiye/müdahale alın.

### 4.2. Hem akut hem de gecikmiş en önemli semptomlar ve etkiler

Semptomlar

Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.  
Nefes darlığı, göğüste sıkışma, boğaz ağrısı ve öksürüğe neden olabilir. cilt tahrişi ve eritem. Alerjik deri döküntüsü. Göz tahrişi. kızarıklık, kaşıntı, gözyaşı. Ağız ve boğazda tahrişe neden olur. Karın ağrısı, mide bulantısı.

### 4.3. Herhangi bir acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliğinin belirtilmesi

Semptomatik tedavi. Tesiste göz yıkama istasyonu bulunmalıdır.

## KISIM 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürme maddeleri

Kuru kimyevi toz, alkole dayanıklı köpük, karbondioksit (CO<sub>2</sub>).

Uygun olmayan söndürme maddeleri:

Yüksek hacimli su jeti veya su bazlı söndürme maddesi.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

Yangın durumunda özel tehlikeler

Sıcaklık artışına maruz kaldığında polimerleşir: basınç oluşumu kapalı kabın patlamasına neden olabilir.

Yangın durumunda tehlikeli bozunma ürünleri

Yanıcı ürünler aşağıdakileri içerebilir:  
karbon oksitler (CO, CO<sub>2</sub>) (karbon monoksit, karbon dioksit) nitrojen oksitler (NO, NO<sub>2</sub> vb.).

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Genel bilgi

Cilt ve gözlerle temasından kaçının. Açıktaki kapları soğutmak için su spreyi veya sis kullanın. Yangın söndürme suyunun çevreye girmesini önleyin.

İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipmanlar

Uygun koruyucu ekipman olmadan harekete geçmeye çalışmayın. Bağımsız solunum cihazı. Tam koruyucu kıyafet.

## KISIM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Dökülenleri emici bir malzeme kullanarak mümkün olan en kısa sürede temizleyin. Emilmiş maddeyi kapalı kaplara alın. Kimyasallara dayanıklı eldivenler (Avrupa standardı EN 374 veya eşdeğerine göre). Buharları solumaktan kaçının. Cilt ve gözlerle temasından kaçının. Kirli alanı işaretlerle işaretleyin ve yetkisiz personelin erişimini önleyin. İnsanları dökülme/sızıntıdan uzak tutun ve akıntıya/sızıntıya karşı koruyun. Sızıntıyı durdurun. Sıvının kaçmasını önlemek için sızdıran kapları sızdıran tarafı yukarı bakacak şekilde çevirin.

### 6.2. Çevresel Önlemler

Çevreye salınmasından kaçının. Kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Muhafaza için

Akışı ve kanalizasyona veya akarsulara girişi önlemek için döküntüleri bentlerle veya emici maddelerle kontrol altına alın. Büyük dökülmeler için, döküntüyü bir setle sınırlayın ve daha sonra güvenli bir şekilde bertaraf etmek için ıslak kum veya toprakla doldurun.

Temizleme yöntemleri

Küçük miktarlarda dökülen sıvı: yanıcı olmayan emici malzemeye alın ve bertaraf etmek üzere kürekle konteynere koyun.

Diğer bilgi

Malzemeleri veya katı atıkları yetkili bir yerde imha edin.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

Güvenli kullanım hakkında bilgi için Bölüm 7'ye bakın.

Kişisel koruyucu ekipman hakkında bilgi için Bölüm 8'e bakınız.

Bertaraf bilgileri için Bölüm 13'e bakınız.



# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

### BÖLÜM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

#### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Uygun bir havalandırma sistemi olduğundan emin olun. Kapalı bir alanda işlem yapmayın. Buharları solumaktan kaçının. Cilt ve göz ile temasından kaçının. Kişisel koruyucu ekipman giyin. PVC'den yapılmış koruyucu eldivenler giymeyin, bunlar (met)akrilatları emer.

#### 7.2. Uyumsuzluklar da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları

Isıdan uzak, serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Orijinal kabında saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Sakin ol. ÖNEMLİ- toplu olarak depolanıyorsa, stabilizasyona yardımcı olmak için ürün hava ile temas halinde tutulmalıdır.

Uyumsuz ürünler; Güçlü asitler. Güçlü oksitleyici maddeler. Bakır ve alaşımları. serbest radikal başlatıcılar.

Uyumsuz malzemeler:

Isı kaynakları. Doğrudan güneş ışığı. Metaller. Ateşleme kaynakları.

Ürünü her zaman orijinal kabıyla aynı malzemeden oluşan bir kaptaki saklayın.

#### 7.3. Belirli son kullanımlar

Yapıştırıcılar

### KISIM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

#### 8.1. Kontrol parametreleri

##### Ulusal mesleki maruziyet ve biyolojik sınır değerleri

##### Akrilik asit; Prop-2-enoik asit (79-10-7)

##### AB- Endikatif Mesleki Maruz Kalma Sınırı (IOEL)

IOEL TWA 29 mg/m<sup>3</sup>

IOEL TWA [ppm] 10 ppm

IOEL STEL 59 mg/m<sup>3</sup> (1 dakikalık referans periyoduna göre kısa süreli maruz kalma sınır değeri.)

IOEL STEL [ppm] 20 ppm

##### Titanium dioxide (13463-67-7)

OEL TWA [1] 10 mg/m<sup>3</sup> toplam solunabilir toz / 4 mg/m<sup>3</sup> solunabilir toz

#### 8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun mühendislik önlemleri

Uygun bir havalandırma sistemi olduğundan emin olun. Tesiste göz yıkama istasyonu bulunmalıdır. Güvenli kullanım hakkında bilgi için Bölüm 7'ye bakın.

##### Kişisel koruyucu ekipmanlar

Solunum koruması

Havalandırmanın yetersiz olduğu durumda solunumla ilgili uygun ekipman giyin

Göz koruması

Koruyucu gözlükler

El koruması

Koruyucu eldivenler. Bunlar (met)akrilatları emdiğinden PVC'den yapılmış koruyucu eldivenler giymeyin.

Cilt koruması

Sıradan tulumlar. Laboratuvar önlüğü

Çevresel maruziyet kontrolleri

Ek bilgi bulunmamaktadır.

Termal zararlar

Ek bilgi bulunmamaktadır.

Hijyen önlemleri

Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Kirlenmiş iş kıyafetleri işyeri dışına çıkarılmamalıdır. Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Ürünü kullandıktan sonra daima ellerinizi yıkayın.

### KISIM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

#### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Form	:	Sıvı
Görünüm	:	Viskoz
Renk	:	Mavi
Koku	:	Karakteristik keskin koku.
Koku eşiği (ppm)	:	Geçerli değildir.
pH (Değer)	:	≈ 5
Erime Noktası / Donma Noktası	:	≈ -80 °C
İlk kaynama noktası (°C)	:	> 200 °C
Parlama noktası (°C)	:	> 100 °C
Kendi kendine tutuşma sıcaklığı	:	Bilgi bulunmamaktadır.
Bozunma sıcaklığı	:	Uygulanamaz.
Yanıcılık	:	Bilgi bulunmamaktadır.
14.12.2023	:	TR-tr



# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

Buhar Basıncı	:	≈ 0.1 mm Hg @20°C
Buhar yoğunluğu (Hava=1)	:	Bilgi bulunmamaktadır.
Bağıl yoğunluk	:	≥ 1.04
Çözünürlük (Su):	:	Suda çözünmez. Asetonda çözünür.
Dağılım katsayısı: n-oktanol / su	:	Bilgi bulunmamaktadır.
Viskozite (kinematik)	:	≈ 13460 mm <sup>2</sup> /s (hesaplanan değer)
Viskozite (dinamik)	:	≈ 14000 (10000 – 18000) cP Brookfield RVT, iş mili 3, 2,5 dev/dak
Üst Patlayıcı Limiti	:	Bilgi bulunmamaktadır.
Alt Patlayıcı Limiti	:	Bilgi bulunmamaktadır.
Patlayıcı özellikleri	:	Ürün patlayıcı değildir.
Oksitleyici özellikler	:	EC kriterlerine göre oksitleyici değildir.

### 9.2. Diğer bilgiler

(\*) Ek bilgi bulunmamaktadır.

## KİSİM 10: KARARLILIK VE TEPKİME

### 10.1. Reaktivite

Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarında reaktif değildir.

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır. ÖNEMLİ - Eğer toplu olarak depolanıyorsa, stabilizasyona yardımcı olmak için ürün hava ile temas halinde tutulmalıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli reaksiyonları yoktur. Sıcaklık artışına maruz kaldığında polimerleşir: basınç oluşumu kapalı kabın patlamasına neden olabilir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Yüksek sıcaklık. Sıcaklık. Doğrudan güneş ışığı.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Güçlü oksitleyici maddeler. Güçlü asitler. serbest radikal başlatıcıları.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal depolama ve kullanım koşullarında, tehlikeli bozunma ürünleri oluşmamalıdır. Yanıcı ürünler aşağıdakileri içerebilir: karbon oksitler (CO, CO<sub>2</sub>) (karbon monoksit, karbon dioksit) nitrojen oksitler (NO, NO<sub>2</sub> vb.)..

## KİSİM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut toksisite (oral): Sınıflandırılmadı (Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır)

Akut toksisite (dermal): Sınıflandırılmadı (Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır)

Akut toksisite (inhalasyon): Sınıflandırılmadı (Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır)

#### Diizopropil Naftalin (38640-62-9)

LD50 oral sıçan 4130 mg/kg

LD50 oral 3400 mg/kg

LD50 dermal sıçan> 4000 mg/kg

LC50 Soluma- Sıçan> 5,6 mg/l (OECD 403 yöntemi)

#### Trietilenglikol Dimetakrilat (109-16-0)

LD50 oral sıçan 10837 mg/kg

LD50 dermal> 2000 mg/kg

#### Akrilik asit; Prop-2-enoik asit (79-10-7)

LD50 oral sıçan 1000 – 2000 mg/kg vücut ağırlığı (OECD 423: Akut Oral Toksikite – Akut Toksik Sınıf Yöntemi, Sıçan, Erkek, Deneysel değer, Oral, 14 gün))

LD50 dermal tavşan> 2000 mg/kg vücut ağırlığı Hayvan: tavşan, Yönerge: OECD Yönerge 402 (Akut Dermal Toksikite)

#### Hidroksipropil Metakrilat (27813-02-1)

LD50 oral sıçan> 2000 mg/kg vücut ağırlığı Hayvan: sıçan, Yönerge: OECD Yönerge 401 (Akut Oral



# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

	Toksosite) LD50 oral 7964 mg/kg LD50 dermal tavşan> 5000 mg/kg vücut ağırlığı Hayvan: tavşan, Hayvan cinsiyeti: erkek LD50 dermal> 5000 mg/kg <b>2'-Fenilasetohidrazid (114-83-0)</b> LD50 oral 270 mg/kg vücut ağırlığı fare <b>2,2'-[[4-Metilfenil] İmino]Bisetanol ve Etanolün Reaksiyon Kütleli 2-[[2-(2-Hidroksietoksi)Etil]](4-Metilfenil)Amino]-</b> LD50 dermal> 2000 mg/kg <b>α, α-dimetilbenzil hidroperoksit (80-15-9)</b> LD50 oral sıçan 382 mg/kg Cilt tahrişine neden olur. pH: 5
Cilt hasarı/tahrişi	Ciddi göz tahrişine neden olur.
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi	pH: 5 Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.
Solunum veya cilt hassaslaştırma Eşey hücre mutajenitesi	Sınıflandırılmamış (Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor)
Kanserojenite	Sınıflandırılmamış (Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor)
Üreme toksisitesi	Sınıflandırılmamış (Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor)
BHOT-tek Maruziyet	Solunum tahrişine neden olabilir.
BHOT-tekrarlanan Maruziyet	Sınıflandırılmamış (Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor)
Aspirasyon tehlikesi	Sınıflandırılmamış (Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor)
<b>Endokrin bozucu özellikler</b>	Ek bilgi bulunmamaktadır.
<b>Diğer tehlikeler hakkında bilgi</b>	Potansiyel olumsuz insan sağlığı etkileri ve semptomları: Alerjik bir cilt reaksiyonuna neden olabilir.

## KISIM 12: EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksikite

Ekoloji- genel: Aquatic Chronic 2. Sudaki yaşam için uzun süreli etkilerle toksiktir.

Ekoloji- su: Az çözünür.

Su ortamı için tehlikeli, kısa süreli (akut): Sınıflandırılmadı (Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır)

Su ortamı için tehlikeli, uzun vadeli (kronik): Uzun süreli etkilerle sucul yaşam için toksiktir.

#### **Diizopropil Naftalin (38640-62-9)**

LC50- Balık [1] ≥ 2,44 mg/l

EC50- Kabuklular [1] > 0,16 mg/l Tür: Daphnia magna

LOEC (kronik) 0,025 mg/l Tür: Daphnia magna Süre: '21 gün'

NOEC (kronik) 0,013 mg/l Cinsi: Daphnia magna Süre: '21 gün'

NOEC kronik kabuklular 0,013 mg/l (OECD 202 yöntemi)

#### **Hidroksipropil Metakrilat (27813-02-1)**

LC50- Balık [1]> 493 mg/l DIN 38412: Pt1

EC50- Kabuklular [1]> 143 mg/l tür: Daphnia magna (OECD 202 yöntemi)

EC50 72h- Algler [1]> 97,2 mg/l Test organizmaları (türler): Pseudokirchneriella subcapitata (önceki isimleri: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

ErC50 algleri> 97,2 mg/l OECD 201: 72 sa Pseudokirchneriella subcapitata (Yeşil Yosun)

NOEC (kronik) 45,2 mg/l Cinsi: Daphnia magna Süre: '21 gün'

NOEC kronik kabuklular 45,2 mg/l

NOEC kronik algler 97,2 mg/l

#### **Trietilenglikol Dimetakrilat (109-16-0)**

LC50- Balık [1] 16,4 mg/l

EC50 72h- Algler [1]> 100 mg/l Test organizmaları (türleri): Pseudokirchneriella subcapitata (önceki isimleri: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h- Algler [2] 72,8 mg/l Test organizmaları (türler): Pseudokirchneriella subcapitata (önceki isimleri: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

LOEC (kronik) 100 mg/l tür: Daphnia magna Süre: '21 gün'

NOEC (kronik) 32 mg/l Cinsi: Daphnia magna Süre: '21 gün'

#### **α, α-dimetilbenzil hidroperoksit (80-15-9)**

LC50- Balık [1] 3,9 mg/l

#### **Akrilik asit; Prop-2-enoik asit (79-10-7)**

LC50- Balık [1] 27 mg/l Test organizmaları (tür): Oncorhynchus mykiss (önceki adı: Salmo gairdneri)

EC50- Kabuklular [1] 95 mg/l Tür: Daphnia magna

ErC50 yosunu 0,13 mg/l AB Yöntemi C.3, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Statik sistem, Tatlı su, Kanıt ağırlığı, Nominal konsantrasyon

LOEC (kronik) 8,1 mg/l Cinsi: Daphnia magna Süre: '21 gün'

#### **2,2'-[[4-Metilfenil] İmino]Bisetanol ve Etanolün Reaksiyon Kütleli 2-[[2-(2-Hidroksietoksi)Etil]](4-Metilfenil)Amino]-**

LC50- Balık [1]> 100 mg/l

EC50- Diğer suda yaşayan organizmalar [1] 48 mg/l



# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçırıcı güncelleme olduğu: 2.0

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ürün, toprakta ve suda yalnızca sınırlı bir biyobozunurluğa sahiptir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Düşük biyobirikim potansiyeli.

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Uçucu değil. Az çözünür ürün, kolayca tortu oluşturur.

### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

Ek bilgi bulunmamaktadır.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

Ek bilgi bulunmamaktadır.

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bilgi bulunmamaktadır.

## KISIM 13: BERTARAF ETME BİLGİLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Atık işleme yöntemleri

Bertaraf resmi yönetmeliklere göre yapılmalıdır.

Kontamine ambalaj

Gerekli temizliği yapmadan ambalajı atmayın. Boş kaplar, yerel yönetmeliklere uygun olarak geri dönüşüm, geri kazanım veya atık için alınmalıdır.

08 04 09\*- organik çözücüler veya diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapıstırıcılar ve dolgu macunları

## KISIM 14: TAŞIMA BİLGİLERİ

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID uyarınca

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
Uygulanan özel hüküm(ler): 375	Uygulanan özel hüküm(ler): 375	Uygulanan özel hüküm(ler): 375	Uygulanan özel hüküm(ler): 375	Uygulanan özel hüküm(ler): 375
Bu maddeler ambalajların 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ile 4.1.1.8 genel hükümlerini karşılması koşuluyla ADR'nin, sıvılar için tek veya iç ambalaj başına net miktarı 5 l veya daha az olan veya katılar için tek veya iç ambalaj başına net kütlesi 5 kg veya daha az olan tekli veya kombine ambalajlarda taşındığında, başka herhangi bir hükme tabi değildir.				
<b>14.1. UN Numarası</b>				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
<b>14.2. UN uygun sevkiyat adı</b>				
ÇEVRE AÇISINDAN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, B.B.B. (İÇERİR:; Diizopropil Naftalin)	ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B. (KARIŞIM İÇERİĞİ: Diizopropil Naftalin)	Çevre için tehlikeli madde, katı, b.b.b. (KARIŞIM İÇERİĞİ: Diizopropil Naftalin)	ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B. (KARIŞIM İÇERİĞİ: Diizopropil Naftalin)	ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B. (KARIŞIM İÇERİĞİ: Diizopropil Naftalin)
<b>Taşıma dökümanı açıklaması</b>				
UN 3082 ÇEVRE AÇISINDAN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, B.B.B. (İÇERİR: ; Diizopropil Naftalin), 9, III, (-)	UN 3082 ÇEVRE AÇISINDAN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, B.B.B. (İÇERİR: ; Diizopropil Naftalin), 9, III, DENİZLERİ KIRLETİCİ	UN 3082 ÇEVRE AÇISINDAN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, B.B.B. (İÇERİR: ; Diizopropil Naftalin), 9, III	UN 3082 ÇEVRE AÇISINDAN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, B.B.B. (İÇERİR: ; Diizopropil Naftalin), 9, III	UN 3082 ÇEVRE AÇISINDAN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, B.B.B. (İÇERİR: ; Diizopropil Naftalin), 9, III
<b>14.3. Taşıma tehlikesi sınıf (lar)</b>				
9	9	9	9	9





# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

<b>14.4. Ambalajlama grubu</b>				
III	III	III	III	III
<b>14.5. Çevresel tehlikeler</b>				
Çevre için tehlikeli: Evet	Çevre için tehlikeli: Evet Deniz kirleticisi: Evet	Çevre için tehlikeli: Evet	Çevre için tehlikeli: Evet	Çevre için tehlikeli: Evet

### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

#### Kara taşımacılığı

Sınıflandırma kodu (ADR):M6

Özel hükümler (ADR):274, 335, 375, 601

Sınırlı miktarlar (ADR):5L

İstisnai miktarlar (ADR): E1

Paketleme talimatları (ADR): P001, IBC03, LP01, R001

Özel paketleme hükümleri (ADR): PP1

Karışık paketleme hükümleri (ADR):MP19

Portatif tank ve dökme konteyner talimatları (ADR): T4

Portatif tank ve dökme yük konteyneri özel hükümleri (ADR): TP1, TP29

Tank kodu (ADR): LGBV

Tank taşıma aracı: AT

Nakliye kategorisi (ADR):3

Taşıma için özel hükümler- Paketler (ADR): V12

Taşıma için özel hükümler- Dökme (ADR):CV13

#### Deniz taşımacılığı

Özel hükümler (IMDG):274, 335, 966, 967, 969

Sınırlı miktarlar (IMDG):5 L

İstisna miktarlar (IMDG): E1

Paketleme talimatları (IMDG): LP01, P001

Özel paketleme hükümleri (IMDG): PP1

IBC paketleme talimatları (IMDG): IBC03

IBC özel hükümleri (IMDG): B3

Tank talimatları (IMDG): BK1, BK2, BK3, T1

Tank özel hükümleri (IMDG):TP33

EmS-Hayır. (Ateş): FA

EmS-Hayır. (Dökülme):S-F

Depolama kategorisi (IMDG): A

#### Hava Taşımacılığı

PCA İstisna miktarları (IATA): E1

PCA Sınırlı miktarları (IATA): Y964

PCA sınırlı miktar maksimum net miktar (IATA):30kgG

PCA paketleme talimatları (IATA):964

PCA maksimum net miktar (IATA):450 L

CAO paketleme talimatları (IATA):964

CAO maksimum net miktar (IATA):450 L

Özel hükümler (IATA): A97, A158, A179, A197, A215

ERG kodu (IATA):9L



# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

### 14.7. IMO araçlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

İlgili değildir.

### 14.8 UN Model Düzenlemelerinin her biri için bilgiler

Ek bilgi bulunmamaktadır.

## KISIM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri/mevzuatı

#### 15.1.1. Yerel düzenlemeler (Türkiye)

24 Ekim 2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Yönetmelik.

1 Mayıs 2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği.

12 Ağustos 2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

6 Ağustos 2013 tarih ve 28730 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği. 27 Ocak 2018 tarih ve 30314 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmelik.

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (21634 sayılı Resmi Gazete).

Kimyasal maddelerle çalışmada sağlık ve güvenlik önlemleri yönetmeliği (28733 sayılı Resmi Gazete).

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği, 23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer).

SEA Madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması ile ilgili yönetmelik. Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarına İlişkin Yönetmelik (13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete).

Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği, (11.12.2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer)))

Ürün, ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin 16 Eylül 2009 tarihli (EC) 1005/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliğinden etkilenmez.

Ürün, biyosidal ürünlerin piyasada bulundurulması ve kullanımına ilişkin (AB) 528/2012 sayılı Yönetmelikten etkilenmez.

Ürün, tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatı ile ilgili olarak (AB) No 649/2012 Yönetmeliği tarafından belirlenen prosedürden etkilenmez.

#### 15.1.2. Ulusal düzenlemeler

1. Bir Avrupa Kimyasallar Ajansı kuran Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) hakkındaki 1907/2006/EC sayılı Tüzüğe göre liste

2. Üye Devletlerin tehlikeli müstahzarların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili yasa, yönetmelik ve idari hükümlerinin yakınlaştırılmasına ilişkin 1272/2008 sayılı Tüzük (EC) uyarınca liste.

### 15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu madde için herhangi bir Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

## KISIM 16: DİĞER BİLGİLER

Kısaltmalar ve akronimler	
AND	Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma)
ATE	Akut Toksikite Tahmini
BCF	Biyokonsantrasyon faktörü
BLV	Biyolojik sınır değer
BOD	Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD)
COD	Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD)
DMEL	Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi



# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

DNEL	Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye
EC No	EC Envanteri (EINECS, ELINCS ve NLP listesi), AB (Avrupa Birliği) içinde ticari olarak bulunan maddelerin tanımlayıcısı olan yedi haneli EC numarasının kaynağıdır.
EC50	Etkili Konsantrasyon %50 EC50, test edilmiş bir maddenin konsantrasyonuna karşılık gelir ve belirli bir zaman aralığında yanıtta (örneğin büyüme üzerine) %50 değişikliğe neden olur
EN	Avrupa Standardı
EMS	Acil Durum Programı
GHS	Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen "Küresel Uyumlaştırılmış Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Sistemi"
IARC	Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı
IATA	Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
ICAO	Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
IMDG	Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Kanunu
IOELV	Gösterge niteliğindeki mesleki maruziyet sınır değeri
LC50	Ölümcül Konsantrasyon%50: LC50, belirli bir zaman aralığında %50 öldürücülüğe neden olan test edilmiş bir maddenin konsantrasyonuna karşılık gelir.
LD50	Ölümcül Doz%50: LD50, belirli bir zaman aralığında %50 öldürücülüğe neden olan test edilmiş bir maddenin dozuna karşılık gelir.
LEL	Alt patlama limiti (LEL)
LOAEL	Olumsuz Etkinin Gözlemlendiği En düşük Seviye
NOAEC	Olumsuz Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon
NOAEL	Olumsuz Etki Gözlemlenmeyen Seviye
NOEC	Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon
OECD	Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü
OEL	Mesleki Maruziyet Sınır Değeri
PBT	Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik
PNEC	Öngörülen Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Tehlikeli malların Demiryolu ile uluslararası taşınmasına ilişkin düzenlemeler)
SDS	Güvenlik Bilgi Formu
STEL	Kısa süreli maruz kalma sınırı
SVHC	Yüksek önem arz eden madde
TWA	Zaman ağırlıklı ortalama
VOC	Uçucu Organik Bileşikler
CAS	Chemical Abstracts Service (kimyasal maddelerin en kapsamlı listesini tutan hizmet)
UEL	Üst patlama limiti
vPvB	Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Temel literatür referansları ve veri kaynakları

11 Aralık 2013 tarihli ve 31330 sayılı (Yinelenen) Resmi Gazete'de yayımlanan "Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" ile 10.12.2020 tarihli "Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" in Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik (SEA) Sınıflandırması'na Göre Sınıflandırma.

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/> ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı).

Bu ürünü doğru bir şekilde kullanmak için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel eğitimin yapılması tavsiye edilir.



# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

İlgili ifadelerin listesi (bölüm 2 ve 3'te belirtildiği gibi H kodu ve tam metin)	
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H242	Isıtma yangına yol açabilir.
H301	Yutulması halinde toksiktir.
H302	Yutulması halinde zararlıdır.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H311	Cilt ile teması halinde toksiktir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H331	Solunması halinde toksiktir.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum tahrişine neden olabilir.
H351	Kansere yol açma şüphesi var.
H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki
H412	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
Cilt Tah. 2	Cilt tahrişi, Kategori 2
Cilt Hass. 1	Cilt hassasiyeti, Kategori 1
Göz Tah. 2	Göz tahrişi, Kategori 2
BHOT Tek Mrz. 3	Tek bir maruz kalmayı takiben belirli hedef organ toksisitesi, kategori 3
Akut Tok. 3 (Dermal)	Akut toksisite (dermal), Kategori 3
Akut Tok. 3 (Solunum)	Akut toksisite (solunum), Kategori 3
Akut Tok. 3 (Oral)	Akut toksisite (oral), Kategori 3
Göz Hsr. 1	Göz Hasarı, Kategori 1
Kans. 2	Kanserojenite, Kategori 2
Göz Tah. 2	Göz Tahrişi, Kategori 2
Alev. Sıvı 3	Alevlenir Sıvı, Kategori 3
Asp. Tok. 1	Aspirasyon Toksisitesi, Kategori 1
Sucul Akut 1	Su ortamı için tehlikeli – Kısa süreli Tehlike, Kategori 2
Sucul Kronik 2	Su ortamı için tehlikeli – Kronik Tehlike, Kategori 2
Sucul Kronik 3	Su ortamı için tehlikeli – Kronik Tehlike, Kategori 3



# Winkel Pro 2w43 Cıvata Sabitleyici

## Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır  
Hazırlanma tarihi: 10/03/2022 Güncelleme tarihi: 16.01.2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

### Güvenlik Bilgi Formunu hazırlayan kişinin:

Ad	Sinem Olcaş
Sertifika numarası	TÜV/11.34.08
Sertifika geçerlilik tarihi	09/07/2025
İletişim bilgileri	sinemolcas@gmail.com

Güvenlik Bilgi Formu (SDS), Türkiye

**SORUMLULUK REDDİ** Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak, doğruluklarına dair açık veya üstü kapalı bir garanti verilmeden sunulmaktadır. Ürünün elleçlenme, depolanma, kullanım ya da bertaraf edilme koşulları veya yöntemleri kontrolümüz dışındadır ve bilgimiz dahilinde olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, ürünün elleçlenmesi, depolanması, kullanımı veya bertaraf edilmesinden doğabilecek her türlü kayıp veya hasara dair sorumluluğu reddediyoruz. Bu Güvenlik Bilgi Formu, yalnızca bu ürünün kullanımı için hazırlanmıştır. Eğer ürün başka bir üründe bileşen olarak kullanılırsa bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler geçersiz olabilir.