



TEKNİK BİLGİ FORMU

ALÜMİNYUM KROM SPREY



ÖZELLİKLER:

- Parlak krom efektli alüminyum kaplama
- 600 °C ısıya dayanıklıdır.
- Korozyona karşı çok iyi koruma sağlar.
- Metallerin görseelliğini koruma amaçlı kullanılır.
- Ağır metal içermez.
- Gerekliğinde punto kaynağına izin verir.
- Yüzeyde oluşturduğu kaplama sayesinde cilaya gerek kalmaz.

KULLANIM ALANI:

Kazan üretim tesislerinde, havalandırma ve boru tesisatlarında, ocaklarda kullanılır. Metal, seramik, ahşap ve camda çok iyi tutunma sağlar. Ayrıca nokta kaynak renk olarak da kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Kullanılacak yüzeylerin yağlı ve paslı olmamasına dikkat ediniz, gerekirse temizleyiniz. Kullanmadan önce kutuyu yaklaşık 2 dakika çalkalayarak kutu içindeki karıştırıcı bilyanın serbest hareketinden emin olunuz. Havalandırması iyi olan ortamlarda kullanılması tavsiye edilir. Yüzeylere 25-30 cm mesafeden ince, çapraz katlar halinde püskürtünüz. Birden fazla kat uygulanacaksa katlar arası en az 5 dk bekleyiniz.



TEKNİK BİLGİLER:

Renk	Gümüş
Koku	Karakteristik
Yoğunluk	0,67 g/ml (20°C)
Buhar basıncı	3.8 bar (20°C), 6,8 bar (50°C)
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	287°C

ART. NR.
W 140 441

AMBALAJ:
400 ML SPREY KUTU

*Ürün oda sıcaklığında depolanmalıdır.

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.