

**MULTI GREASE SPECIAL WHITE****ÜRÜN TANIMI:**

Kaliteli baz yağlar ve özel geliştirilmiş katıklar ile formüle edilmiş lityum sabunlu ve beyaz katı yağlayıcı içerikli grestir. Özel geliştirilmiş aşınma ve korozyon önleyici katıklar ile uygulandığı yüzeyler üzerinde etkin koruma sağlayarak pas, oksidasyon ve aşınmayı en aza indirir, aşırı basınç katıkları ile de ağır ve titreşimli yük altında çalışan sistemlerde mükemmel koruma sağlar.

**ÖZELLİKLER:**

- ✓ İçerdiği aşırı basınç katıkları sayesinde ağır ve titreşimli yük altında çalışan sistemlerde çok iyi performans gösterir.
- ✓ Su ile yıkanmaya karşı direnç göstererek uygulandıkları sistemlerde uzun süreli yağlama sağlar.
- ✓ Soğuk hava şartlarında kolay pompalanabilme özelliği gres tabancalarında uygulama kolaylığı sağlamaktadır.
- ✓ Özel geliştirilmiş aşınma ve korozyon önleyici katıklar ile uygulandığı yüzeyler üzerinde etkin koruma sağlayarak pas, oksidasyon ve aşınmaya karşı yüksek koruma sağlar.

**UYGULAMA:**

Çalışma sıcaklığı -20°C ile 130°C arasında olan endüstriyel uygulama alanlarında kullanılması tavsiye edilir.

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

		<b>Test Metodu</b>
<i>Renk</i>	Beyaz	-
<i>Sabun Tipi</i>	Lityum	-
<i>Penetrasyon (1/10 mm)</i>	265-295	ASTM D 217
<i>NLGI No</i>	2	-
<i>Damlama Noktası, °C</i>	190	ASTM D 2265
<i>Rulman Pas Testi @ 52°C</i>	Geçer	ASTM D 1743

**Ambalaj ve Depolama**

Ürün stokta orjinal ambalajında ağız kapalı olarak korunmalıdır. Depolama süresi 24 aydır. 1 KG 'lık ile 16 KG 'lık kovalarda ve 180 KG 'lık varillerde satışa sunulmaktadır.

**İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği**

İş güvenliği ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmaz. Daha ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Formlarına (MSDS) başvurulmalıdır.

**ART. NR.**  
W 150 224

**AMBALAJ:**  
1 KG