



# SİLİKONLU GRES SPREY

## TEKNİK BİLGİ FORMU

### Ürün Tanımı

Silikonlu Gres Sprey su geçirmez, yalıtkan, silikon yağı (metil siloksan) bazlı, şeffaf, parlatici ve koruyucu etkili bir yağlayıcı spreydir. Neredeyse kokusuzdur. Yoğun buhar ve duman kaynaklı korozyona karşı koruma sağlar. Tekstil sektöründe birçok kumaş ve deri türünde su itici olarak kullanılabilir. O-ring, conta vb kauçuk parçaların esnekliğini uzun süre korumasına yardımcı olur. Metal yüzeylerde koruyucu ve parlatici bir etkiye sahiptir. Çelik, bakır, bronz, pirinç veya gümüş üzerine bir bez yardımıyla uygulandığında paslanmayı önler; yüzeyleri uzun süre temiz ve parlak tutar. Denizcilik, mekanik, otomobil ve elektronik sektörleri için idealdir.

### Teknik Özellikler

<b>Görünüm:</b>	Teneke kutuda basınçlı sıvı
<b>Kimyasal baz:</b>	Silikon yağı
<b>Renk:</b>	Şeffaf
<b>Koku:</b>	Çok hafif solvent kokusu
<b>Bağıl yoğunluk (20°C):</b>	0,65 – 0,69 g/mL
<b>Parlama noktası:</b>	< 0°C (şiddetli yanıcı)
<b>Basınç (20°C):</b>	4-6 bar
<b>Kıvam:</b>	220-250 mm/10
<b>Penetrasyon (25°C):</b>	190 - 240
<b>Damlama noktası:</b>	+200°C
<b>Sliding</b>	< -10°C
<b>Çalışma sıcaklığı:</b>	-55°C ila +220°C

### Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak yüzeylerden toz, kir ve pas izleri temizlenmelidir (sentetik tiner tavsiye edilir). Gerekirse yüzeyler zımparalanabilir. Kutuyu ters çevirip karıştırıcı bilye sesi duyulana dek iyice çalkalayınız. Uygulama esnasında damlamayı önlemek için ürünü yaklaşık 20-30 cm mesafeden iki kez püskürtün. Uygulama bitiminde valfi temizlemek ve tıkanmamasını sağlamak adına, kutuyu ters çevirerek 2-3 saniye püskürtün.

### Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Ürünü kuru bir yerde ve 5°C ile 45°C sıcaklık aralığında depolayınız; bu koşullarda ve orijinal ambalajında saklanan ürünün raf ömrü 24 aydır. Kullanımdan sonra kutunun kapağını kapalı tutup, çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

**Art. No. :** W  
**Ambalaj:** 400 ml

**ÖNEMLİ BİLDİRİM:** Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

**WINKEL ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Bağlar Mahallesi, 2. Sokak No:12 Bağcılar-İSTANBUL

teknik@winkel.com.tr - www.winkel.com.tr - www.winkelgroup.de