



MULTİ GRES SPREY

TEKNİK BİLGİ FORMU

MULTİ GRES SPREY– Yüksek kaliteli bileşimler ve Lityum baz içeren bir gresdir. Geniş bir kullanım alanına ve iyi bir kimyasal stabiliteye sahiptir. Suyu itme ve yüzeye kuvvetli yapışma özelliği vardır. Suyu, tuzlu ve kirli etkenlere, asit ve bazik solüsyonlara ve atmosferik korozyona karşı mükemmel kararlı ve dayanıklıdır. Motorlu araçlar, tarım ve endüstriyel makinelerde; yağlama, yatak, burçlar, poyralar, dingil pimleri, kılavuzlar, kalıplar ve genel kullanım için idealdir.

Teknik özellikleri:

Ambalaj Şekli	Basıncılı teneke kutu
Renk	Açık Kahve
Koku	Karakteristik
Yoğunluk	20°C 0,61 ÷ 0,65 g/ml
Görünüm	Aerosol
Basınç 20°C	4/6 bar
Gres Sınıfı	NLGI EP2 (Lityum bazlı sabun)
Penetrasyon	265-295 at 25°C 0.1 mm
Damlama Noktası	+ 180°C
Uygulama Sıcaklığı	-40°C - +170°C

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanım öncesi iyice çalkalayınız ve 15-25 cm mesafeden yüzeye direkt püskürtünüz. İstenirse kapakta bulunan pipet ile de kullanılabilir.

Raf Ömrü: 24 ay (İdeal depolama koşullarında ;Kuru ve güneş görmeyen 15-25 derece arası sıcaklıklarda depolayınız. 0°C altında ve 45°C üzeri depolamalar önerilmez.

ART. NR.

W160 125

400 ML SPRAY