



# MOS2 DİŐLİ ÇARK SPREY

## TEKNİK BİLGİ FORMU

MOS2 DİŐLİ ÇARK SPREY; Basınç, srtnme gibi zor koŐullarda yzeyeye iyi tutunma sađlayan siyah renkli bir grestir. Yksek sıcaklıđa dayanıklıdır (300°C/572°F). Olađanst mekanik kararlılıđa sahiptir. Oksidasyon, nem ve korozyona karŐı mkemmelen koruma sađlar. Hem standart hem de yksek yk yataklarını yađlamak iin idealdir. Ayrıca; Zincir, makine, diŐli ark, teller v.b. alanlarda kullanılabilir.

### Teknik zellikleri:

Ambalaj Őekli	Basınçlı teneke kutu
Renk	Siyah
Koku	Karakteristik
Yođunluk	20°C 0,69 ÷ 0,73 g/ml
Tekerlek Rulman Testi	(3 saat 80°C) < 10 %
Basınç 20°C	4/6 bar
Gres Sınıfı	NLGI EP2
Penetrasyon	265 - 295 mm/10 25°C 0.1 mm
Damlama Noktası	> 270°C
Uygulama Sıcaklıđı	-20°C - 300°C

**KULLANIM ŐEKLİ:** Kullanım ncesi iyice alkalayınız ve 15-25 cm mesafeden yzeyeye direkt pskrtnz. İstenirse kapakta bulunan pipet ile de kullanılabilir.

**Raf mr:** 24 ay ( İdeal depolama koŐullarında ;Kuru ve gneŐ grmeyen 15-25 derece arası sıcaklıklarda depolayınız. 0°C altında ve 45°C zeri depolamalar nerilmez.

### ART. NR.

W160 104

400 ML SPRAY