



GRAFİT GRES SPREY

TEKNİK BİLGİ FORMU

İçerdiği grafit ve özel maddelerler sayesinde yüksek yapışma ve en zorlu şartlara dayanma gücüne sahiptir, Su itici, korozyon ve aşınma önleyicidir. Eklemleri, pimleri, burçları, kılavuzları, yatakları v.b. yağlamada, makine ve ağır ekipmanların bakımında kullanılabilir. Tarım, inşaat ve ağır sanayi, elektronik için uygundur. Yüksek sıcaklıklara (400°C/752°F) dayanıklıdır. İçerdiği grafit sayesinde elektrik iletkenliği ve bazı proseslerde kalıp ayırma özelliği sunabilmektedir.



Teknik özellikleri:

Ambalaj Şekli	Basınçlı teneke kutu
Renk	Grafit Siyahı
Koku	Karakteristik
Yoğunluk	20°C 0,66 ÷ 0,70 g/ml
Görünüm	Aerosol
Basınç 20°C	4/6 bar
Gres Sınıfı	NLGI EP2
Penetrasyon	265-295 at 25°C 0.1 mm
Damlama Noktası	+ 180°C
Uygulama Sıcaklığı	-40°C - +400°C

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanım öncesi iyice çalkalayınız ve 15-25 cm mesafeden yüzeye direkt püskürtünüz. İstenirse kapakta bulunan pipet ile de kullanılabilir.

Raf Ömrü: 24 ay (İdeal depolama koşullarında ;Kuru ve güneş görmeyen 15-25 derece arası sıcaklıklarda depolayınız. 0°C altında ve 45°C üzeri depolamalar önerilmez.

ART. NR.

W160 124

400 ML SPRAY