



# DELME KESME VE KILAVUZ ÇEKME YAĞI SPREYİ

TEKNİK BİLGİ FORMU



## ÖZELLİKLER:

Mineral yağ bazlı kesme yağı basitten zora kadar tüm delme ve kesme işlemlerinde kullanılır. Metal üzerinde mükemmel yayılım sağlar. Çok iyi ısı dağılımı özelliği ile kesici takımların ömrünü uzatır. Püskürtme sırasında metalde hemen soğuma sağlar, reçineli kalıntıları ve atıkları çözer. Malzeme ile çok iyi uyum sağlar.

- En az enerji ile talaş kaldırma ve uzaklaştırma
- Uygun ve hızlı soğutma için düşük viskozite
- İyi yağlama özelliği
- İyi oksidasyon direnci
- Düşük uçuculuk ve sis yapmama
- Kılavuz ve matkap ömrünü azaltır

## KULLANIM ALANI:

- Bakır ve alüminyum gibi demir dışı metaller ve düşük alaşımlı çeliklerin işlenmesinde kullanılır.
- Yüksek miktarda kaydırıcılıkla sürtünme mukavemetini çok azaltan katıklar ihtiva eden düşük viskoziteli bir yağ olup, solvent rafine yağlardan meydana gelmiştir.
- Uçuculuğu gayet düşük olan bu yağ oksidasyona karşı korunduğu için uzun ömürlü olup, özelliklerini kaybetmez.

## KULLANIM ŞEKLİ:

Delme ve kesme yağını eşit miktarlarda kesici alete ve işleme tabi tutulacak parçalara sıkınız.

## TEKNİK BİLGİLER:

Koku	Karakteristik
Viskozite	100 mPas (dynamic)
Baş langıç Kay nama Noktası	- 42 °C
Buhar Basıncı @ 20 °C	853000 Pa
Bağıl Yoğunluk	(H2O=1) 0,905
Çözünürlük	Suda Çözünmez

ART. NR.  
W 160 103

AMBALAJ:  
400 ML

**UYARI:** Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.