

KESME YAĞI**ÜRÜN TANIMI:**

Kesme yağı, ileri derecede rafine edilmiş baz yağlar ve özel katkıları ile formüle edilmiş bir yağdır. EP özelliği istenen, yağlama ve ısıya dayanım özelliği ön plana çıkan uygulamalar için çok amaçlı olarak geliştirilmiştir. Döküm ve çelik alaşımlarının işlendiği kesme işlemlerinde de kullanılabilir. İçerdiği oksidasyon önleyici katkıları sayesinde yüksek sıcaklıklarda bile kararlılığını korur. İçerdiği özel 'anti-mist' katkılardan dolayı dumanlanma yapmaz.

ÖZELLİKLER:

- ✓ Özellikle alaşımlı ve yüksek hız çeliklerinde mükemmel kesme performansı sağlar.
- ✓ Korozyona karşı üstü koruma sağlar ve aşınmayı engeller.
- ✓ Yüksek soğutma kapasitesi ile parçaları aşırı ısınmadan uzak tutar.
- ✓ Takım ömrünü artırır ve maksimum verim sağlar.
- ✓ Çok yüksek oranda filtre edilebilir.

UYGULAMA:

Kesme yağı; yumuşak, orta ve sert alaşımlı çeliklerin talaş kaldırma işlemleri için uygundur. Ayrıca diş açma, kesme ve frezeleme gibi zor işlemler için de kullanılabilir.

Tipik Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

		Test Metodu
<i>Görünüş</i>	Berrak ve Parlak	Görsel
<i>Özkütle @ 15°C, g/cm³</i>	0,92	ASTM D 4052
<i>Parlama Noktası (COC), °C</i>	min. 190	ASTM D 92
<i>Bakır Korozyonu @ 24 saat ve 150°C</i>	4b	ASTM D 130
<i>Kinematik Viskozite @ 40°C, cSt</i>	40	ASTM D 445

Ambalaj ve Depolama

Ürün stokta orjinal ambalajında ağzı kapalı olarak korunmalıdır. Depolama süresi 36 aydır.

İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği

İş güvenliği ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmaz. Daha ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Formlarına (MSDS) başvurulmalıdır.

ART. NR.
W 150 215

AMBALAJ:
5 L