



TEKNİK BİLGİ FORMU

# TAŞLAMA SIVISI

Demir ve çeliğin taşlanması soğutucu olarak görev yapan sentetik karakterde bir yağdır. %2-3 oranında su ile karıştırıldığında mükemmel soğutucu ve pas önleyici özelliği vardır. Kesilen metal parçalarını hemen bertaraf ederek makine aksamını müstesna olarak temiz tutan ve böylelikle serbest bir işlemeyi sağlamada iyi bir yüzey meydana gelmesini ve taşlamanın hassasiyetini artırır.

## ÖZELLİKLER:

- Ekonomiktir. Düşük oranlarda pas oluşumunu önler (%2-5)
- Saydam olduğu için işlenen parça görülebilir.
- Çok temiz taşlama yüzeyi elde edilir.
- Stabil emülsiyon çok uzun süre çalışır.
- Taşlama mayii ayrıca antikorozyon olarak su devrelerinde de kullanılabilir.
- Görünüş: Saydam açık sarı
- Yoğunluk: 15 °C 1,21-1,25 gr/ml.
- %1 sulu çözeltisinin Ph : 9-9.6
- Korozyon karşı Koruma: %2-5 emülsiyon bu testi geçer
- DIN 51360
- Refraktometre Faktörü : 2,5

## KULLANIM ALANI:

- Taşlamada : %2-4
- Profil tornalama, Frezeleme, Delik delme : %4-6

## Sağlık ve Güvenlik

- Çok etkili bir taşlama sıvısı olduğundan mümkün olduğunca deri temasından uzak kullanılmalıdır.

ART. NR.

AMBALAJ:

W150 226-30

30LT

**UYARI:** Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

WINKEL ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağlar Mahallesi, 2. Sokak No:12 Bağcılar - İSTANBUL

teknik@winkel.com.tr - www.winkel.com.tr - www.winkelgroup.de