



TEKNİK BİLGİ FORMU

## ÇATLAK TESPİT SPREY

### ÖZELLİKLER:

- Tahribatsız kontrol için nüfuz edici boya penetrantlıdır.
- Demir ve demir dışı metaller için uygundur
- Plastik uygunluğunu önce kontrol ediniz

### KULLANIM ALANI:

- Kaynak sonrası oluşabilecek çatlakların tespitinde kullanılır
- Tüm sanayi kolları için uygundur

### KULLANIM ŞEKLİ:

Uygulama yapılacak yüzey Cleaner(29) sprey ile temizlenir ve kuruması için beklenir. Sonra kırmızı(28) sprey uygulanır ve etki etmesi için beklenir (yaklaşık 5-30 dakika.) Bir beze cleaner spreyden sıkılır ve yüzeydeki fazlalıklar temizlenir. Son olarak beyaz(30) sprey uygulanır ve kuruması için beklenir (5-30 dakika). Ardından çatlak tespit edilir.

### TEKNİK BİLGİLER:

Fiziksel Hali	Aerosol
Renk	Beyaz, şeffaf, kırmızı
Koku	Karakteristik
Çözünürlük	Az çözünür

### DEPOLAMA:

Raf ömrü, açılmamış ambalaj için 36 aydır.  
Serin, kuru ve karanlık yerde saklayınız.

**UYARI:** Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.