



TEKNİK BİLGİ FORMU

ANTİSTATİK SPREY



ÖZELLİKLER:

- Antistatiğin karışımı yüksek biyo-alkollerin anistatik aktif maddelerin katyonik temelinden oluşur.
- Uygulama alt tabakada bir ayırma tabakası oluşturur ve böylece daha sonraki temizleme ve bakımı kolaylaştırır
- Anistatik toz ve kir parçacıklarının yapışmayı engelleyen metal, plastik, kauçuk vb. tüm yüzeylere bir yalıtkan koruyucu film ve elektrostatik yük oluşumunu engeller.

KULLANIM ALANI:

- Her tür plastik ve metal yüzeylerde, el aletlerinde, şalter kutusu ve elektronik yapı parçalarında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

- Seyreltmeden bir bez yardımı ile kullanılacak yüzeye uygulayınız. Kısa bir kuruma süresi sonrasında antistatik bir koruyucu tabaka oluşur.



TEKNİK BİLGİLER:

RENK	Rensiz
Koku	Alkol
Ateşleme Noktası	>200 °C

ART. NR.
W 150 140

AMBALAJ:
400 ML SPREY KUTU

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patennten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.