



SERAMİK KAYNAK VE TORÇ KORUMA SPREY



ÖZELLİKLER:

Seramik kaynak ve torç koruma ürünleri özellikle konteyner, raylı sistem ve gemi inşaatı vb.de ayrıca MIG/MAG, plazma & lazer kesim metodu ile çalışılan tüm kaynak uygulamaları için geliştirilmiş koruyucu ürünlerdir. Solvent ve silikon içermez. Uygulama sonrası hızlı kurur. Oluşan koruyucu film kararlıdır, uzun periyotlu olarak kaynak nozulüne çapak yapışmasını önler, temiz kaynak yapılmasına yardımcı olur. Temizlik için plansız duruşları azaltıp, torçu koruduğu için maliyetten tasarruf sağlar.

KULLANIM ALANI:

MIG / MAG kaynağı, plazma kesim ve lazer kesim sırasında kaynak sıçramasının yapışmasını önlemek için koruyucu kaplamadır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Tüp oda sıcaklığında olmalıdır. Kullanım öncesi 1 dk boyunca ve her püskürtme arasında tüpü iyice çalkalayınız. Uygulama 10-15cm uzaktan yapılmalıdır. Yaklaşık 1dk sonra kaynak işlemine başlanılabilir. Kullanım sonrası tüpü baş aşağı yönde birkaç saniye püskürterek spreynin tıkanmasını önleyiniz.



TEKNİK BİLGİLER:

Renk	Beyaz
Koku	Aseton gibi
Yoğunluk	0.7445 g/cm ³
Çözünürlük	Suda kısmen çözünür.
Organik çözücü	91.9 g/100ml

ART. NR. AMBALAJ:

W 150 303 400 ML

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

WINKEL ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağlar Mahallesi, 2. Sokak No:12 Bağcılar - İSTANBUL

teknik@winkel.com.tr - www.winkel.com.tr - www.winkelgroup.de