



TEKNİK BİLGİ FORMU

PAS DÖNÜŞTÜRÜCÜ

ÇELİK YÜZEYLER İÇİN REAKTİF PAS DÖNÜŞTÜRÜCÜ KAPLAMA

AVANTAJLARI

- Paslı çelik yüzeylere nüfuz eder. (Kaba ve yüzeyden dökülmeye yüz tutmuş pas tabakası uygulama öncesi mekanik olarak temizlenmelidir)
- Demir oksitleri nötralize ederek stabilize eder ve suda çözünmeyen metalo-organik komplekse dönüştürür.
- Şok paslanmayı dengeler.
- Sonradan uygulanabilecek metal kaplama veya dolgu maddeleri için iyi bir astar tabaka oluşturur.
- VOC içermez.



KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yüzeyler kir, gres, yağ, boya ve waxtan arındırılmış olmalıdır.

Kaba pasın giderilmesi için kapsamlı kazıma, tel fırçalama, makine fırçalama, taşlama, zımparalama vb işlemler için hazırlık sınıfı CSt2-DSt2 ISO 8501-1:1988'a uygun çalışma tavsiye edilir.

Çözünebilir tuzlar ve diğer kirleticiler su ile yıkanarak giderilmelidir.



Sert fırça veya rulo ile ince bir film halinde sürünüz. Aşırı miktarda uygulama yapmayınız.



Basıncılı sprey yöntemi ile uygulama:

Püskürtme nozulu meme çapı: 1.3-1.5 mm

Püskürtme nozulu basıncı: 3-4 bar



İç Mekan / Dış Mekan uygulama şartı:

Sıcaklık: +5 C - +35 C



Kuruma süresi: 3 saat

Uygulama yüzeyi tamamen mavi-siyah renk alır.

Minimum 3 saat sonra yüzeye metal koruyucu boya veya macun uygulamaları yapılabilir.

Uygulama sonrası/Depolama/Raf ömrü bilgileri:

Renk: Açık bej renkli ürün demir oksitle reaksiyona girdikten sonra mavi-siyah renge döner.

Kullanılan ekipman, uygulama sonrası derhal su ile temizlenmelidir.

Raf ömrü, güneş görmeyen ve dona maruz kalmayan şartlarda 3 yıldır.

Depolama sıcaklığı: Minimum +5 C maksimum +35 C'de sadece orijinal ambalajında (plastik) depolanmalıdır.

Donmaya karşı koruyun, güneş ışığına maruz bırakmayın.

Art. No. :

W160173
W160173-1

Ambalaj:

250 ml
1 L

ÖNEMLİ BİLDİRİM: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.