

معجون أسمنتى

معجون لتنعيم أسطح البياض الخارجى والداخلى .

المواصفات العامة :

- مسحوق أساسه أسمنت ومواد مائنة وإضافات كيميائية خاصة لتحسين خواصه .

مجال الاستعمال :

- لتنعيم وتسوية بياض الحوائط والأسقف .

- للإستعمال الخارجى والداخلى .

- ملء الفجوات والتنميلات الصغيرة .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

أبيض - رمادى (ألوان أخرى عند الطلب)	:	اللون
٠.٠٩٨ ± ٠.١٠٥ (كجم / لتر)	:	الكثافة للمسحوق
١.٧٥ ± ٠.١٠٥ (كجم / لتر)	:	الكثافة للمعجون (٢٨ يوم)
٤ ساعة	:	زمن الجفاف
٢٥٠ - ٤٠٠ جم / م ^٢ / طبقة (سمك ٢٠٠ - ٢٢٥ ميكرون)	:	معدل الاستهلاك النظرى

طريقة الاستعمال :

- يجب أن يكون السطح المراد معجنته نظيفاً خالياً من الأتربة والزيوت والشحوم إلخ .

- يتم إضافة الماء إلى مسحوق المعجون الأسمنتى بنسبة ٤٠ - ٤٥ لتر مياه إلى ١٠٠ كجم مسحوق ويتم الخلط جيداً .

- يتم المعجنة بسكينة المعجون وجه أو أكثر حسب خشونة السطح .

- تترك كل طبقة للجفاف ثم يتم سنفرتها قبل تطبيق الوجه التالى .

- تنظف الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بالماء .

التخزين : لمدة عام تحت ظروف تخزين جافة ومناسبة .

العبوات : شكاثر ٢٥٠١٠ كجم .