

كيما كيرب

دهانات خاصة للبردورات والأرصفة.

المواصفات العامة :

- كيما كيرب دهانات جاهزة من مركب واحد أساسها الكيى وأصباغ ومواد مائنة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل الجوية.

مجال الاستعمال :

- البردورات والأرصفة فى الطرق والجراجات ومواقف السيارات والملاعب والنوادر وغيرها.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

أبيض	أسود	اللمعة :
نصف لامع	نصف لامع	نسبة المواد الصلبة بالوزن :
٧٠ ± ١	٦٥ ± ١	الكثافة (جم/سم ^٣):
١٠٣٩ ± ٠٠١	١٠٢٩ ± ٠٠١	اللزوجة (مقياس كأس فوردرقم ٤):
١١٠ - ١٣٠	١١٠ - ١٣٠	زمن الجفاف السطحى (دقيقة):
٦٠	٦٠	زمن الجفاف الصلد (ساعة):
٣	٣	أقل سمك للطبقة الجافة (مكرون):
٧٠	٧٠	معدل الاستهلاك ٢م/كجم/وجه: ٤-٥
٤-٥	٤-٥	

طريقة الإستعمال :

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة، ثم يتم دهان وجه تحضيرى مناسباً.

- يراعى تقليب العبوة جيداً قبل الاستعمال.

- يراعى تخفيف كيما كيرب بإضافة نغط معدنى أو تربنتينا للوصول للقوام المناسب للاستخدام حسب الحاجة.

- يمكن دهان كيما كيرب باستخدام الرولة أو الفرشاة أو مسدس الرش.

التخزين : لمدة ثلاث سنوات فى ظروف تخزين مناسبة.

العبوات : ٥ كجم ، ٢٠ كجم.