

## كيم تكت ٢٠

دهان ومادة حقن ضد الرطوبة لحوائط الطوب والحجر والخرسانة.

**الوصف :**

- كيم تكت ٢٠ عبارة عن محلول سليكوني شفاف منخفض اللزوجة مضاد للرطوبة والمياه.

**مجال الاستعمال :**

- حقن الحوائط الحجرية والطوب والخرسانة لعزلها ضد الرطوبة والمياه الجوفية ومنع تصاعد المياه إليها بالخاصية الشعرية .
- دهان للأسطح حمايتها من تأثير الرطوبة الجوية والأمطار والمياه.

**الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)**

الاساس : مركب سيليكوني مائي

نسبة المواد الصلبة : ٨ %

الكثافة (كجم/لتر) :  $1.05 \pm 0.02$

PH : ١١.٨

**طريقة الإستعمال :**

- يتم تنظيف الأسطح من الأتربة وأى شوائب تكون عالقة بالسطح.
- يتم تقليب العبوة جيدا قبل الإستخدام.
- يتم حقن مادة كيم تكت ٢٠ في الحوائط تحت ضغط متوسط من ٢ - ٣ ضغط جوي بماكنة الحقن الخاصة بذلك من خلال ثقب بعرض الحائط كل ٥٠ - ٧٠ سم ومرتفعة عن سطح الأرض بحوالى ٥٠ سم .
- تنظف المعدات بعد الإستعمال مباشرة بمادة الكيروسين .
- التخزين :** لمدة ٦ أشهر تحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات :** ١ كجم ، ٥ كجم ، ٢٠ كجم.