

Deelverordening Reductie Energiegebruik

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

Algemene opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

Tabel 1 Kleine maatregelen energiebesparing

Maatregel	Specifieke voorwaarden per maatregel
Waterzijdig inregelen	Het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).
Vervangen radiatorkraan	Het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan.
Waterbesparende douchekop	Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroomklasse Z (4-7 liter/minuut) of klasse A (7-9 liter/minuut).
Pompschakelaar vloerverwarming	Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingpompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingpomp.
Woningventilatie	Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, CO ₂ -sturing of
Inductiekookplaat	Het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat.
Leidingisolatie en/of radiatorfolie	Betreft het aanbrengen van leidingisolatie op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem alsmede ook het bevestigen van radiatorfolie op of achter de radiator.
Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger	Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger met A+++ label
Stand-by schakelaar	Een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen
Doorstroomverwarmer (ook wel doorstroom boiler genoemd)	Betreft het aanbrengen van een doorstroomverwarmer. In tegenstelling tot een elektrische boiler wordt er geen water in een boiler op temperatuur gehouden maar wordt er het water alleen verwarmd als er vraag naar warm water is.
Radiator ventilator	Het aanbrengen van een kleine ventilator onder de radiator die de luchtverplaatsing binnen en rondom de radiator verhoogt en daarmee het vermogen en de efficiency van het afgiftesysteem

Tabel 2 Energiebesparende of opwekkende maatregelen

Maatregel	Specifieke voorwaarden per maatregel
Gevelisolatie	Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. Adviescriteria minimaal : Spouw: $R_c \geq 1,3 \text{ m}^2 \text{ K/W}$, binnengevel $\geq 3,5 \text{ K/W}$, buitengevel $\geq 4,5 \text{ K/W}$.
Vloerisolatie	Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton. Adviescriteria minimaal : $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.
Bodemisolatie	Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodemafsluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte. Adviescriteria minimaal : $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.
Dakisolatie	Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde of binnenzijde van het dakbeschot. Adviescriteria minimaal : $R_c \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.
Kozijn vervanging of glas vervanging	Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van isolerend glas in een bestaand kozijn. Adviescriteria minimaal : Kozijn U waarde $< 1,3$. Glas U waarde $< 0,9$.
Zonnepanelen en/of collectoren	Betreft het aanbrengen van zonnepanelen of collectoren op een woning of bijgebouw op uw perceel. Adviescriteria minimaal : zonnepaneel met minimaal 300 Wattpiek vermogen per stuk
Aanbrengen laag temperatuur verwarming	Betreft het aanbrengen van speciale laag temperatuur radiatoren of vloerverwarming of wandverwarming.
Aanbrengen balansventilatie met warmte terugwinning	Betreft het aanbrengen van centrale (gehele woning) of decentrale (1 ruimte) balans ventilatie met warmte terugwinning
Overige maatregelen	Maatregelen die niet zijn benoemd in bovenstaand overzicht maar maatregelen die wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een CO ₂ reductie realiseren.