

# MAGNUM Eco Pomschakelaar

- Voorkomt dat een circulatiepomp 24u per dag draait
- Voorzien van 24-uurs beveiliging

De automatische pomschakelaar zal de circulatiepomp van de vloerverwarming inschakelen als de aanvoertemperatuur van het CV-water hoger is dan de ingestelde temperatuur en uitschakelen als deze lager is dan de ingestelde temperatuur. Dit zorgt ervoor dat de pomp niet 24 uur per dag ingeschakeld is en dat kan aanzienlijk in de energiekosten schelen.

Deze automatische pomschakelaar is speciaal ontworpen voor het schakelen van de pompen op vloerverwarmingsverdelers en kan niet gebruikt worden voor andere toepassingen of systemen die gebruik maken van stadsverwarming.



## Technische details

Voeding voltage	230 VAC (+10%-15%) 50/60 Hz.
Relais schakelcontact	230 VAC 50/60 Hz. - 8A Max.
Verbruik (uitgeschakeld)	circa 2,5 Watt
Sensor uitvoering:	100k. clipsensor
Opslagtemperatuur:	-5°C ~ 49°C
Luchtvochtigheidgrens:	5% - 95% (niet-condenserend)
Instelbereik	- 5°C ~49°C
Nauwkeurigheid	± 0.5°C

Indien er 24 uur geen warmtevraag is, zal de pomschakelaar ongeveer 1 minuut inschakelen om vastzitten van de pomp te voorkomen.

- Geschikt voor geaarde stopcontacten
- LCD display, actuele en ingestelde temperatuur
- Instelbare vraag temperatuur
- Back-up (flash geheugen)
- 3 meter kabel met clip sensor
- 130mm hoog x 65 mm breed x 40 mm diep

## Garantie:

Op de pomschakelaar wordt een garantie van 3 jaar verleend.



MAGNUM Heating B.V.  
Stevinweg 8  
4691 SM Tholen

T +31(0)166 - 609 300  
E [info@magnumheating.nl](mailto:info@magnumheating.nl)  
W [magnumheating.nl](http://magnumheating.nl)