

المواصفات	البند
كجم / 15 كجم أو 30 كجم / 6 كجم	السعة القصوى (Max capacity)
جم / 100 جم / 40	السعة الدنيا (Min capacity)
جم أو 5/10 جم / 2/5	التدرج (Interval)
الفئة III	فئة الدقة (Accuracy class)
شاشة LCD بدقة 32×256	الشاشة (Display)
8 ميجابايت	الذاكرة SDRAM
16 ميجابايت	الذاكرة FLASH
منفذ 1 × RJ45	إيثرنت (Ethernet)
1 × RS232	منفذ تسلسلي (Serial)
مقبس تيار متردد 1 × AC	مصدر الطاقة (Power source)
AC 100V-240V، 50/60Hz، 1.5A	المدخل الكهربائي (Input)
مفاتيح سريعة: 2×112 / مفاتيح إعداد مسبق: 28	الأزرار (Buttons)
جرس تنبيه (Buzzer)	الإشعارات (Notification)
الطول 433 × العرض 372 × الارتفاع 506 مم	الأبعاد (Dimension)
إيثرنت TCP/IP بسرعة 100M	الاتصال (Communication)
IEEE 802.11 b/g/n، 2.4 GHz	واي فاي (اختياري)
طباعة حرارية (Thermal)	الطابعة (Printer)
حتى 56 مم	عرض الطباعة (Print width)
90 مم/ثانية	سرعة الطباعة (Print speed)
203 DPI	دقة الطباعة (Resolution)
تقشير تلقائي (Auto peel off)	إخراج الورق (Paper out)
2/5 Interleaved، 128، EAN13، GS128	تنسيقات الباركود (Barcode format)
OIML، CE، تقييم النوع، NTEP: RLS1000 (RLS1200)	شهادات الاعتماد (Certification)
GB/T 7722-2020، OIML R 76-1 (2006)، EN 45501:2015	المعايير المطبقة (Standards)
0°C إلى 40°C+	درجة حرارة التشغيل (Operating temperature)
20% إلى 85%	رطوبة التشغيل (Operating humidity)
-20°C إلى 60°C+	درجة حرارة التخزين (Storage temperature)
5% إلى 95%	رطوبة التخزين (Storage humidity)
ورق كرافت، فوم حماية، كابل طاقة، صينية الوزن، كارت ضمان، شهادة مطابقة، دليل المستخدم	محتويات العبوة (Packaging material)