



LAVA PW TABS

010363

Poudre vaisselle labellisée spécialement formulée pour les machines professionnelles à cycle court, long ou tunnels de lavage et lave-vaisselle ménager.

LES + PRODUITS

- + Sans phosphate, non chlorée
- + Efficace en eau douce et dure
- + 99,95 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle
- + Fabriquée en France



MODE D'EMPLOI

Pour les machines professionnelles :

- Utiliser 0,5 à 2 g par litre d'eau chaude (60°C), selon la dureté de celle-ci et le degré de salissure.

Pour les lave-vaisselles de type ménager :

- Remplir le bac prévu à cet effet. Mettre 10 à 15 g par cycle de lavage selon le degré de salissure de la vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Poudre dense
COULEUR	Blanche
ODEUR	Caractéristique
PH EN SOLUTION AQUEUSE À 1 %	Env. 11,2
STOCKAGE	A l'abri du gel/fortes chaleur

CERTIFICATION



ECOCERT

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur <http://detergents.ecocert.com>



LAVA PW TABS

010363

COMPOSITION

5% ou plus, mais moins de 15 % : agents de blanchiment oxygénés. Moins de 5 % : agents de surface non ioniques, enzymes. Contient aussi : Sodium carbonate, sodium sulfate, sels, séquestrants, sodium metasilicate, silicate, agents anti redéposition, glycols, correcteur de pH.
99,95 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION : Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet www.paredes.fr

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
010363	Seau de 10kg	55 seaux par palette