



# LAVA 2in1

010489

Détergent liquide 2 en 1 pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine automatique.

### LES + PRODUITS

- + Efficace quelque soit la dureté de l'eau
- + Gain de place, un seul produit pour deux actions
- + 96% du total des ingrédients sont d'origine naturelle
- + Fabriqué en France









### MODE D'EMPLOI

Ce produit est utilisé par dosage automatique afin de réduire le risque de contact et d'optimiser l'utilisation. S'utilise en machines monozones et lave-verres.

Dureté de l'eau	Dosages recommandés
Eau adoucie (TH<10°)	1 g/L d'eau de lavage
Eau douce (10°>TH > 20°)	1 à 2 g/L d'eau de lavage
Eau dure (20°>TH > 35°)	2 à 3g/L d'eau de lavage
Eau très dure (TH>35°)	3 g/L d'eau de lavage

Pour un nettoyage des fours vapeurs : produit pur dans le réservoir prévu à cet effet. Le programme de lavage automatique définira le dosage.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

ASPECT	Liquide ambré
PH	13
DENSITÉ RELATIVE	1,25
VISCOSITÉ	10cP
DLU	36 mois













## **LAVA RINSE ALLin1**

010489

#### CERTIFICATION



#### **ECOCERT**

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » ECODÉTERGENT disponible sur http://detergents.ecocert.com

### RÉGLEMENTATION

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.



Produit conforme à la législation française relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

Produit conforme au règlement (UE) 2018/848 (et ses amendements) définissant les produits utilisables en agriculture biologique.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit d'usage externe. Ne pas avaler Ne pas mélanger à d'autres produits. Corrosif. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires. Uniquement pour usage professionnel. Retrouvez notre fiche de données de sécurité sur notre site internet www.paredes.fr

#### CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
010489	2 bidons de 5L	64 cartons par palette



