

KALYDOR CLEAN AIR ONE-SHOT

011114

Désodorisant désinfectant menthe

LES + PRODUITS

- + Grande activité désinfectante
- + Action one-shot


MODE D'EMPLOI

1 aérosol de 150mL permet de traiter une pièce jusqu'à 36 m² (soit 90 m³ considérant 2,5m de hauteur sous plafond).

Ne pas surdosier. Éteignez tout appareil électrique en fonctionnement, toute flamme ou toute source de chaleur (chauffe-eau...). Fermez toutes les fenêtres, portes intérieures et placards. Enlever la nourriture et les ustensiles de cuisine. Ne pas traiter en présence d'enfants et d'animaux domestiques. Mettre l'aérosol au centre de la pièce. Enclencher le diffuseur. La diffusion commence. Quitter la pièce et fermer la porte. La vaporisation du produit se poursuivra jusqu'à vidange complète de l'aérosol.

Laisser agir 15 minutes minimum puis aérer la pièce pendant au moins 1 heure avant de pouvoir la réintégrer définitivement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide fluide Aérosol
DIAMÈTRE	52 mm
HAUTEUR	105 mm
PAYS DE FABRICATION	France
DLU	2 ans

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

CONTIENT : PROPAN-2-OL (CAS 67-63-0) : 37,49% ; ALKYL (C12-18) DIMEHTYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE (ADBAC) (CAS 68391-01-5) : 0,34% ; ALKYL (C12-C14) ETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE (ADEBAC) (CAS 85409-23-0) : 0,34%. Type de préparation : AE : générateur d'aérosol.

Catégorie Biocide : TP2, Désinfectant de surfaces.

Actif sur	Normes	Souples testées	Temps de contact
Bactéricide TP2	EN1276* et EN13697*	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae	5 min à 20°C
Fongicide TP2	EN1650* et EN13697*	Candida Albicans et Aspergillus brasiliensis	15 min à 20°C
Virucide TP2	EN14476*	Virus enveloppés (Vaccinia virus modèle MVA)	5 min à 20°C

*Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté

KALYDOR CLEAN AIR ONE-SHOT

011114

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Uniquement pour usage professionnel. Retrouvez notre fiche de données de sécurité sur notre site internet www.paredes.fr

STOCKAGE

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
011114	12 aérosols de 150ml	192 cartons par palette