

299252Q



Manche en aluminium à passage d'eau, raccord rapide (Q), Ø31 mm, 1010 mm, Noir



Manche de qualité professionnelle à passage d'eau avec une gaine isolante pour

une prise en main plus confortable, ainsi qu'un raccord rapide. Pression d'eau maximale : 6 bar.

# Données techniques

Article Numéro	299252Q
Matériau	Aluminium anodisé Polypropylène
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui **
California Proposition 65 Compliant	Non
Numéro SCIP	e49c50b5-7653-429c- b8f3-803d37b5fetc
Utilisation de Phtalates et bisphénol a	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)	770 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	40 Pcs.
Diamètre du produit	31 mm
Longueur	1010 mm
Largeur	31 mm
Hauteur	31 mm
Poids net	0,44 kg
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)	0,0275 kg
Tare total	0,0275 kg
Poids brut	0,47 kg
Mètre cube	0,000971 M3
Pression max. en bars	6 Bar
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	50 °C
PH min. en concentration d'utilisation	4 pH
PH max. en concentration d'utilisation	11 pH
Code GTIN-13	5705022992023
Code GTIN-14	15705022992020
Code de marchandise	76169990
Pays d'origine	Denmark

\*\* Ce produit contient une concentration de plomb (Pb) supérieure à 0,1% w/w. Le plomb (Pb, CAS: 7439-92-1) est sur la liste REACH candidate au SVHC. Ce produit est enregistré dans la base de données SCIP de l'Union Européenne. Veuillez trouver le numéro SCIP ci-dessus.