

TERA DECAP SR

034113

Décapant concentré conçu pour éliminer les anciennes couches d'émulsion sans l'étape de rinçages successifs. Compatible sur tous les types de revêtements de sols lavables à l'eau.

LES + PRODUITS

- + Sans rinçage
- + Fort pouvoir mouillant
- + Compatible monobrosse
- + Non moussant
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

Décapage manuel ou avec une monobrosse : Dilution à 10%.

Diluer 100ml par litre d'eau. Utiliser de l'eau froide pour le décapage des sols fragiles. A l'aide d'une frange, étaler la solution sur la surface à traiter et laisser agir au minimum 10 minutes. Décaper manuellement ou à l'aide d'une monobrosse équipée d'un disque approprié. Éliminer la solution décapante à l'aide d'un aspirateur à eau ou d'une frange de lavage. Faire un balayage humide pour éliminer toute trace de matière éventuelle. Laisser sécher.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide fluide incolore
pH pur	10,40 ± 0,5
pH à 10%	9,5-10,5
Densité	1,005 – 1,025 à 20°C
Parfum	Sans parfum
Pays de fabrication	France

TERA DECAP SR

034113

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER. Contient : 2-AMINOETHANOL / D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES / ACIDE CITRIQUE. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Éviter de respirer les brouillards, vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet.



CONDITIONNEMENT

Référence	Colisage	Palettisation
034113	2 bidons de 5L	64 cartons par palette