

DÉCAPANT SOLS

034115



Décapant d'émulsions pour tous les sols souples hors linoléum, caoutchouc et bois non vitrifié.

LES + PRODUITS

- + Compatible monobrosse
- + Non moussant
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

• **Utilisation manuelle ou monobrosse** : Dilution à 10%.

Diluer le produit à 100 ml par litre d'eau. Etendre la solution et laisser agir au moins 15 minutes. Décaper manuellement ou à l'aide d'une monobrosse équipée d'un disque approprié. Eliminer la solution décapante à l'aide d'un aspirateur à eau ou d'une frange de lavage. Rincer à l'eau claire pour neutraliser et éliminer toutes traces de résidus éventuels. Faire un essai sur une petite surface au préalable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide fluide orange
pH pur	11,20 ± 0,2
Densité	1,025 ± 0,005
Parfum	Sans parfum
Pays de fabrication	France

DÉCAPANT SOLS

034115



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER. Contient : ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED ; ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE DE TETRASODIUM. Provoque de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet.



DANGER

CONDITIONNEMENT

Référence	Colisage	Palettisation
034115	2 bidons de 5L	64 cartons par palette