

TERA FILLER

034116

Bouche-pores et primaire d'accrochage adapté à tous les sols poreux et abimés : plastiques, béton, pierre. Il facilite l'application et l'adhésion de l'émulsion. Il est à utiliser après un décapage et avant la pose d'une émulsion.

LES + PRODUITS

- + Facilite l'adhésion de l'émulsion
- + Pour sols poreux : plastiques, béton, pierre
- + Sans pictogramme de danger*
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

Utilisation manuelle : à utiliser pur.

Décaper le sol. Rincer abondamment à l'eau claire. Laisser sécher avant de traiter. Appliquer le produit à l'aide d'une frange. Si nécessaire, appliquer une seconde couche pour les sols très poreux. Laisser sécher au minimum 30 minutes. Appliquer ensuite l'émulsion. Comme protection, pour les sols poreux types béton ou pierre, il est possible d'appliquer jusqu'à 3 couches suivant l'effet désiré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide fluide blanc
pH pur	9,00 ± 0,5
Densité	1,025 ± 0,003 à 20°C
Parfum	Sans parfum
Pays de fabrication	France

* Aucun pictogramme de danger selon le règlement CLP 1272/2008.

TERA FILLER

034116

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Contient MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet.

CONDITIONNEMENT

Référence	Colisage	Palettisation
034116	2 bidons de 5L	64 cartons par palette