

Date d'impression :		07/01/2025		Référence Registre		31C61G							
Fiche Technique													
Nom du Produit		Wrapmaster Compact 1500 LMF Cling Film Refill Rolls			Code du Produit		31C61G						
Matériau		VLMF Cling Film, in compliance with EU Regulation No. 10/2011 and amendments, and other food contact legislation. For use with all food stuffs except pure fat and oils and food stored in an oily medium.											
Dimensions Rouleau		Longueur		225 metres (+/- 2.5%)		Largeur		295 - 305mm		Micron		5.9 - 7.2 micron	
Étiquettes Intérieures		N/A				Étiquettes Extérieures		One Label containing Product code/Description/Barcode/Qty & MPRD/Date-code to be applied to the outer case.					
Pays d'origine et de fabrication		Country Of Origin France. Manufactured in the UK.				Code-barres Unité		N/A					
Taille du Mandrin		58T22 - 312mm x 30mm x 3mm + 60M98A Black Plastic Bung				Code-barres Pack		N/A					
Emballage Intérieur		N/A				Code-barres Colis		5023139316175					
Emballage Extérieur		Wrapmaster printed cardboard Box.				Instructions Spécifiques		61M11 security label must be used to ensure that the box stays closed. Rolls must have straight & sufficient Roll back for easy-start function.					
Instructions Emballage						Configuration Palette							
Pack 3 rolls per outer case						Euro Pallet - 9 cases per layer, 12 layers high, 108 cases per pallet							
Poids et Dimensions (approximatifs)				Poids de l'emballage pedu (approximatif) (g)									
				Emballage primaire		Secondaire		Secondaire		Transit			
Poids Intérieur (g) (brut)		N/A		Carton/papier recyclés		210		0		0		2960	
Poids du Pack (g) (brut)		N/A		Mandrin carton/papier recyclés		193.2		0		0		0	
Poids du Colis (kg) (brut)		2.01		Plastique LDPE		0		0		0		415	
Dimensions Intérieures (cm) l x h x p		N/A		Plastique PP		21.9		0		0		0	
Dimensions du Pack (cm) l x h x p		N/A		Lame en Plastique		0		0		0		0	
Dimensions du Colis (cm) l x h x p		36.5 x 8 x 22		Lame en Métal		0		0		0		0	
Code Douanier/Instratat													
39204310													
Emballage Palette													
Film palette sécurisé avec minimum de 8 tours													