

TERA PROTECT

181503

Emulsion haute brillance fort trafic pour tous les sols. Elle est conçue pour assurer une protection durable des revêtements de sols souples et prévenir leur détérioration ainsi que leur usure prématurée.

LES + PRODUITS

- + Pour sols à fort trafic
- + Haute brillance
- + Sans pictogramme de danger *
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

À la suite d'un décapage, étendre uniformément avec une frange une première couche d'émulsion. Laisser sécher 20 à 30 minutes, puis passer une deuxième couche.

Possibilité de renouveler l'expérience pour mettre plus de 2 couches.

Après séchage complet, possibilité de lustrer avec une monobrosse haute vitesse.

Pour les sols traités dans la masse, décaper le sol puis procéder à un essai sur une surface d'1 m² pour vérifier l'adhésion de la protection sur le sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide fluide blanc
pH pur	8,5 à 0,5
Densité	1,020 à 1,030
Parfum	Sans parfum
Pays de fabrication	France

* Aucun pictogramme de danger selon le règlement CLP 1272/2008.

TERA PROTECT

181503

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Craint le gel. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet.

CONDITIONNEMENT

Référence	Colisage	Palettisation
181503	2 bidons de 5L	64 cartons par palette