

TERA GRIP

190210

Nettoyant dégraissant antidérapants pour les sols. Idéal pour les sols en cuisine et milieu alimentaire, il élimine efficacement les huiles, graisses et rend les sols beaucoup moins glissants.

LES + PRODUITS

- + Non agressif, respectueux des surfaces et équipements
- + Action de nettoyage continue
- + Rend les sols beaucoup moins glissants
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

Utilisation autolaveuse : Dilution de 0,15% à 1%

Diluer 0,15% à 0,5% pour l'entretien quotidien, 0,5% à 1% pour des sols très encrassés.

Utilisation manuelle : Dilution de 0,3% à 5%

Diluer 24ml à 40ml pour un seau de 8L (soit 0,3% à 0,5%) pour l'entretien quotidien, 40ml à 400ml pour un seau de 8L (soit 0,5% à 5%) pour des surfaces très encrassés.

DILUTION

| | | Entretien quotidien | | Sols très encrassés | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
|  8L-10L | 0,3% à 0,5% | 24 mL/ 8L 30 mL/ 10L | 40 mL/ 8L 50 mL/ 10L | 0,5% - 5% | 40 mL/ 8L 50 mL/ 10L | 400 mL/ 8L 500 mL/ 10L |
| | 0,15% - 0,5% | 150 mL/ 100L | 500 mL/ 100L | 0,5% - 1% | 50 mL/ 100L | 1L/ 100L |

TERA GRIP

190210

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------|---------------------|
| ASPECT | Liquide fluide bleu |
| pH | 7,5 ± 0,5 |
| DENSITÉ | 1,033 ± 0,005 |
| ODEUR | Citron |
| PAYS DE FABRICATION | France |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER. Contient : ALCOHOLS, C12-C14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS ; D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES. Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Provoque de graves lésions des yeux. Porter un équipement de protection des yeux, du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet.



DANGER

CONDITIONNEMENT

| RÉFÉRENCE | COLISAGE | PALETTISATION |
|-----------|----------------|------------------------|
| 190210 | 2 bidons de 5L | 64 cartons par palette |