



T 7/1

L'aspirateur poussières T 7/1 est compact et maniable. Il est adapté pour le nettoyage quotidien. Cet aspirateur a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises de propreté.

1 Robuste filtre principal

- Possibilité d'aspirer sans sac - pour un travail ininterrompu

3 Rangement intégré

- Logement pour accessoires

2 Crochet pour le rangement du câble

- Pour un rangement pratique et sûr du câble d'alimentation.



Page 2
 5.Object
 page6370306905078_ std_01_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6370306905078_ std_01_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page6370306906211_ std_2_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6370306906211_ std_2_272x272px.JPG
 plaziert.
 7.Object
 page6370306906385_ std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt

T 7/1

- Forte puissance d'aspiration
- Faible niveau sonore

Caractéristiques techniques

Référence	1.527-402.0	
Code EAN	4039784725096	
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	53
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Capacité de la cuve	l	7
Puissance absorbée max.	W	800
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Niveau de puissance acoustique	dB/A	79
Poids	kg	5,7
Dimensions (l x L x h)	mm	350 x 310 x 340

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol combiné	mm	262
Matériau de la cuve		PVC
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Indice de protection		II

■ Standard.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
Filtre de sortie d'air										
Filtre de protection du moteur	1	6.414-611.0	5 pièce(s)					Filtre de protection du moteur, non tissé de rechange, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	2.889-119.0	3 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
Panier filtre principal										
Panier à filtre principal permanent	3	5.731-624.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Coude, plastique										
Coude conducteur électrique emballé NW35	4	2.889-148.0	1 pièce(s)	35					<input checked="" type="checkbox"/>	
Suceurs combinés, poussière										
Buse de sol emballé NW35	5	2.889-129.0	1 pièce(s)	35		295 mm			<input checked="" type="checkbox"/>	
Buse à parquets emballé D360 DN32	6	6.905-078.0	1 pièce(s)	32		360 mm			<input type="checkbox"/>	
Suceur combiné (poussières) DN 32 mm	7	6.906-211.0	1 pièce(s)	32		262 mm		262 mm. Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, commutable. Aspirateurs T uniquement.	<input type="checkbox"/>	
 Tubes d'aspiration, métal										
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	8	6.902-074.0	1 pièce(s)	35	505 mm				<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtres papier										
Sacs filtrants papier	9	6.904-333.0	10 pièce(s)					10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	<input type="checkbox"/>	
	10	6.904-337.0	300 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>	
Sac filtrant tissu										
Sachet filtrant matière	11	6.904-316.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	<input type="checkbox"/>	
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)										
Sacs filtrants non tissés (x10)	12	6.904-335.0	10 pièce(s)					10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>	
Sac filtrant non tissé, unité grand consommateur	13	6.904-336.0	300 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs à fentes										
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 200MM DN32	14	6.903-403.0	1 pièce(s)	32	210 mm			Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0).	<input type="checkbox"/>	
Pinceau d'aspiration										
Pinceau d'aspiration DN32	15	6.903-887.0	1 pièce(s)	32		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs turbo										
Buse à coussins TURBO	16	2.860-113.0	1 pièce(s)	32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>	
Buse de sol TURBO DN 35/32	17	2.860-114.0	1 pièce(s)	32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>	
Divers										
Adaptateur ancien emballé NW35	18	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1

1.527-402.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\2889161_
std_01_94456.tif

1



2

		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	1	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m			■
Manchon de raccordement								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	2	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1

1.527-402.0



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32			De DN 32 à DN 35 : (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Convient aux aspirateurs T.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.