



NT 27/1 Me

L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me est un modèle puissant à usage professionnel. Il est compact et dispose d'une série d'accessoires utiles, associés à l'aspirateur.



1 Rangements intégrés pour les accessoires

- Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont ainsi toujours à portée de main.

3 Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces

2 Filtre cartouche avec flotteur

- Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides

4 Bumper de protection



NT 27/1 Me

- Cuve à déchets en acier inoxydable 17 l
- Support accessoires et crochet pour câble

Caractéristiques techniques

Référence		1.428-100.0
Code EAN		4039784723931
Débit d'air	l/s	67
Dépression	mbar / kPa	200 / 20
Capacité de la cuve	l	27
Puissance absorbée max.	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	72
Matériau de la cuve		Métal
Nombre de moteurs		1
Fréquence	Hz	50-60
Tension	V	220-240
Poids	kg	8,2
Dimensions (l x L x h)	mm	420 x 420 x 540

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,5 / Métal
Sac filtrant		Papier
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Filtre cartouche		■
Filtre cartouche		Papier
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Indice de protection		II
Turbines d'aspiration sans entretien	pièce(s)	1

■ Standard.

NT 27/1 ME

1.428-100.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre papier (2 couches)									
Filtre en papier 5St.	1	6.904-290.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. 5 unités	■
Filtre cartouche papier									
Filtre à cartouche	2	6.414-789.0	1 pièce(s)					Papier, surface filtrante agrandie	■
Coudes synthétique									
Coude plastique DN 35	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	■
	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude en matière plastique, DN 35	5	6.902-009.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique, DN 35.	□
Coude plastique DN 40	6	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
	7	5.031-904.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	□
Suceurs fentes									
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	8	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	■
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	9	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	10	6.905-817.0	1 pièce(s)	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
SUCEUR pour FENTE DN 3	11	6.906-240.0	1 pièce(s)	DN 35	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	□
Tubes d'aspiration métal									
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	12	6.900-514.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	■
Tube d'aspiration DN 40	13	6.900-275.0	1 pièce(s)	DN 40	0,55 m			40 mm. Métallisé, chromé.	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration C DN35	14	4.440-626.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Avec coudes, C DN 35.	■
Flexible d'aspiration	15	4.440-653.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Avec coudes, électroconducteurs, C DN 30,2,5 m.	□
Set de micro-pulvérisateurs									
Jeu de buses DN35	16	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
Filtre à membrane / Filtre tissu									
Filtre à membrane	17	6.906-103.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	□
Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	18	6.904-171.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Coudes acier inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	19	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	20	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□
Coudes métal									
Coude métallisé, DN 35	21	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude métallisé, DN 40	22	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	□
Brosses universelles									
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	23	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	□
Suceurs sol									
Buse de sol DN35	24	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	25	6.903-018.0	1 pièce(s)	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Buse de sol neutre DN40	26	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	☐
Buse de sol neutre DN35	27	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	☐
Buse de sol emballÃ gris basalte DN40	28	6.907-408.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm			☐
Buses pour nettoyage de voitures									
Tuyère de voiture DN35	29	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	☐
Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	30	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	31	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceurs mixtes (poussières)									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	32	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	☐
Suceurs fauteuils									
	33	6.900-929.0						Synthétique	☐
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	34	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	35	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
Suceur-pinceau									
Pinceau d'aspiration DN35	36	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	☐
Suceur turbo									
Buse à coussins TURBO	37	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	☐
Buse de sol TURBO DN 35/32	38	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	☐
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
Tube d'aspiration, DN 40	39	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	☐
	40	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				☐
Tube d'aspiration, DN 35	41	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	☐
Tubes d'aspiration, plastique									
Tube d'aspiration, DN 35	42	6.900-384.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Plastique.	☐
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 35	43	2.639-682.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	☐
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	44	6.906-241.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	☐
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m	45	6.906-275.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	☐
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	46	6.906-500.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	☐
Flexibles d'aspiration complets									
Flexible d'aspiration, complet, 35 mm 4 m	47	4.440-287.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			35 mm x4 m. Plastique.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Manchons de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	48	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur									
Manchon de raccordement C-DN 35	49	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement C-DN 40	50	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
	51	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	☐
Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur									
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	52	5.453-048.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	☐
	53	5.453-049.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.	☐
	54	5.453-050.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	☐
	55	5.453-051.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.	☐
	56	5.453-052.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Raccord pour outillage électrique, vissable									
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	57	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	☐
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	58	5.453-026.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	☐
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	59	6.902-059.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	☐
	60	6.902-095.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchons de réduction									
Manchon réducteur C-40 mm	61	5.407-108.0	1 pièce(s)	DN 40				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	☐
Manchon C40 / C35	62	5.407-113.0	1 pièce(s)	DN 40				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	☐
Réducteurs (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	63	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	☐
Réducteur de DN 35 à DN 32.	64	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	☐
Kit manchons réducteurs/élargisseurs									
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	65	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	☐
Sonstiges									
Outil de poussière de perçage	66	2.679-000.0	1 pièce(s)						☐
CS 40 Me	67	2.863-026.0	1 pièce(s)						☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 27/1 ME
1.428-100.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.