



canal 2



CA Wet&Dry 2 Moteurs: aspirateurs et aspirateurs de liquides pratique et professionnel

Les aspirateurs et aspirateurs de liquides professionnels de la gamme CA Wet&Dry avec double moteur ont été conçus pour offrir commodité et résultats professionnels.

Ce sont des aspirateurs équipés d'un bidon de grande capacité mais étudiés pour être pratiques et simples à utiliser. Résistants et maniables, ils sont utilisés pour le nettoyage des surfaces moyennes ou pour le ramassage de matériau solide de différentes dimensions.

La polyvalence et les performances de ces aspirateurs professionnels les rendent adaptés aux entreprises de nettoyage, aux applications particulièrement difficiles et même à la location dans les environnements publics, dans le secteur Ho.Re.Ca., du bien-être et du sport. Les modèles à double moteur sont la solution idéale pour aspirer la poussière et les liquides du secteur des transports, de la logistique et de la grande distribution.

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA GAMME CA WD 2 MOTEURS:

- Disponibles avec bidon en polyéthylène, polypropylène ou acier inox.
- L'accessoire fixe frontal est également disponible pour aspirer facilement les liquides sur de grandes surfaces.
- Possibilité de choisir les versions avec chariot fixe ou chariot basculant pour un vidage plus pratique.
- Certains modèles peuvent être équipés de kit de déchargement rapide en option pour faciliter les opérations de vidage.
- Les aspirateurs équipés de chariot basculant utilisent le système TIP & POUR qui rend très simple le vidage grâce au renversement du bidon.
- CA 110.2 est équipé de tube de déchargement, porte-accessoires et ouverture spéciale pour le lavage du bidon.
- Filtre en tissu de série.
- Filtre en éponge de série.
- Filtre à cartouche, filtre à cartouche lavable, filtre à cartouche HEPA et filtre en nylon disponibles en option.
- Vaste choix d'accessoires disponibles pour rendre la gamme d'aspirateurs CA WET&DRY 2 Moteurs extrêmement personnalisable



LES MODÈLES

CA 110.2

Capacité du bidon: 110 l
Professionnel WET & DRY
Aspiration: 2 moteurs

CA P58.3 WD

Capacité du bidon: 77 l
Professionnel WET & DRY
Aspiration: 2 moteurs

CA P58.4 WDM

Capacité du bidon: 77 l
Professionnel WET & DRY
Aspiration: 2 moteurs

CA P58.4 WDB

Capacité du bidon: 77 l
Professionnel WET & DRY
Aspiration: 2 moteurs

CA A58.4 WDB

Capacité du bidon: 77 l
Professionnel WET & DRY
Aspiration: 2 moteurs

Les détails qui font la différence



Grâce à la poignée ergonomique, ces aspirateurs sont faciles à transporter, quelle que soit la condition d'utilisation. Les versions avec chariot fixe sont encore plus faciles à manœuvrer, tandis que ceux avec chariot basculant sont plus pratiques à vider.

Les aspirateurs équipés de chariot basculant utilisent le système TIP & POUR qui rend très simple le vidage grâce au renversement du bidon.



CA110.2 peut être équipée d'un suceur frontal, commandé par une pédale installée à l'arrière de l'appareil, permettant de simplifier l'opération de séchage.



CA110.2 est équipé de tube de déchargement, tandis que pour CA P58.4 WDM, CA P58.4 WDB et CA A58.4 WDB est disponible un kit de déchargement rapide en option.

En CA110.2 es accessoires sont rangés dans un sac en filet, incorporé à l'aspirateur, qui permet de les avoir toujours à portée de main.



Le juste rapport appliqué entre la poignée et les roues arrière permet à CA110.2 de se poser complètement au sol afin de favoriser la vidange optimale du réservoir.

LES SECTEURS D'APPLICATION



Entreprises de nettoyage



Sanitaire



Public



Ho.Re.Ca



Bien-être et sport



Artisanat



Secteur automobile



Retail



Grande Distribution



Logistique



Transports

Kit et accessoires disponibles pour CA Wet&Dry 2 moteurs



225439 KIT Ø 40 mm

•



405430 Sac en papier

◊



443001 Sac en microfibre

◊



204577 Filtre en tissu

•



405436 Filtre à cartouche

◊



405433 Filtre à cartouche lavable

◊



405434 Filtre à cartouche H.E.P.A

◊



405429 Filtre à éponge

◊



417432 Filtre en nylon

◊



204566 Suceur frontal

CA P58.4 WDM 109918 CA P58.4 WDB 109919 CA A58.4 WDB 109925

◊

◊



204641 Kit déchargement

CA P58.4 WDM 109918

◊



221157 Kit déchargement

CA110.2 109923 CA P58.4 WDB 109919 CA A58.4 WDB 109925

•

◊

◊

Légende

• standard ◊ optional

DONNÉES TECHNIQUES		CA110.2	CA P58.3 WD	CA P58.4 WDM	CA P58.4 WDB	CA A58.4 WDM
Tension-Fréquence	V-phase-Hz	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *
Puissance max	W-Hp	2200	2000	2200	2200	2200
Moteur	n./type	2/Bypass bistade	2/Bypass bistade	2/Bypass bistade	2/Bypass bistade	2/Bypass bistade
Dépression	mmH ₂ O	2300	2100	2300	2300	2300
Débit d'air	l/s	108	104	108	108	108
Capacité du bidon	l	110	77	77	77	77
Longueur du câble	m	7	7	7	7	7
Niveau de bruit	dB	72	72	72	70	72
Dimensions machine (LxHxI)	mm	510x665x985	550x550x890	545x576x940	545x635x970	545x642x980
Poids net	Kg	21	18,5	18,5	18,5	20

*autres tensions disponibles sur demande



COMAC France 46 avenue Chanoine Cartellier - 69230 Saint Genis Laval
Tel. 04 28 29 02 00 - Fax 09 72 54 33 38 - on line: www.comac.it - e-mail: contact@comac-france.com

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

